

螺纹钢-螺纹线材价格国标现货批发零售，可送货

产品名称	螺纹钢- 螺纹线材价格国标现货批发零售，可送货
公司名称	北京松源宏达商贸有限公司
价格	3920.00/吨
规格参数	品牌:鑫达 型号:8#-40# 产地:河北
公司地址	北京市大兴区黄村镇天河北路2号3幢一层106室 (注册地址)
联系电话	13315719697

产品详情

1) 公称直径范围及推荐直径

钢筋的公称直径范围为6~50mm，标准推荐的钢筋公称直径为6、8、10、12、14、16、20、25、32、40、50mm。

2) 带肋钢筋的表面形状及尺寸允许偏差

带肋钢筋横肋设计原则应符合下列规定：

横肋与钢筋轴线的夹角 不应小于45度，当该夹角不大于70度时，钢筋相对两面上横肋的方向应相反；

横肋公称间距 l 不得大于钢筋公称直径的0.7倍；

横肋侧面与钢筋表面的夹角 不得小于45度；

钢筋相邻两面上横肋末端之间的间隙（包括纵肋宽度）总和不应大于钢筋公称周长的20%；

当钢筋公称直径不大于12mm时，相对肋面积不应小于0.055；公称直径为14mm和16mm时，相对肋面积不应小于0.060；公称直径大于16mm时，相对肋面积不应小于0.065。相对肋面积的计算可参考附录C。

带肋钢筋通常带有纵肋，也可不带纵肋；

3) 长度及允许偏差

a、长度

钢筋通常按定尺长度交货，具体交货长度应在合同中注明；

钢筋可以盘卷交货，每盘应是一条钢筋，允许每批有5% 的盘数（不足两盘时可有两盘）由两条钢筋组成。其盘重及盘径由供需双方协商确定。

b、长度允许偏差

钢筋按定尺交货时的长度允许偏差不得大于 $\pm 25\text{mm}$ ；

当要求最小长度时，其偏差为 $+50\text{mm}$ ；

当要求最大长度时，其偏差为 -50mm 。

c、弯曲度和端部

钢筋端部应剪切正直，局部变形应不影响使用。