

河北宏达机械设备厂直销可定做水泥发泡生产线

产品名称	河北宏达机械设备厂直销可定做水泥发泡生产线
公司名称	大城县任庄子宏达数控机械设备厂
价格	90000.00/套
规格参数	品牌:宏达 型号:定做 产地:河北
公司地址	大城县臧屯任庄子村
联系电话	86-3165196773 15303166058

产品详情

产品主要特点：加工定制 是 类型 墙网机械 成型周期 60（秒） 传动方式 履带 激振频率 20（次/分） 压力 8（KN） 整机重量 4（t） 振动频率 20（hz） 工作气压 10（Mpa） 外形尺寸 1800*2100*8000（cm） 装机容量 8（kw） 成型压力 5（吨） 主振形式 履带 总功率 350（w） 品牌 宏达 型号 300*600

别名 [水泥发泡设备](#) 用途 [水泥发泡保温板](#)

制作河北宏达数控机械厂专业定制各种型号[水泥发泡切割机](#)[机械设备厂](#)及各种全套设备[可定做](#)

欢迎前来订购！订购热线：13503267197 任经理

原理结构发泡水泥保温板设备可以独立地完成铲土[机械设备](#)运土及卸土三种作业[可定做](#)

是土方工程中常用的一种机械。由于它结构简单、机动灵活、作业面较小，因此得到广泛的应用。利用推土机作短距离的土壤搬移工作能发挥其较高的效能，通常中小型推土机的运距为30—100

m，大型推土机的运距一般不应超过1M，推土机经济运距为刃—80 m。水泥发泡切割机设备规格 1.5米 × 1.5米 × 2.1米(长*宽*高)2.4米 × 1.5米 × 2.1米(长*宽*高)2.7米 × 1.8米 × 2.1米(长*宽*高)3米 × 2米 × 2.1米

(长*宽*高)3.3米 × 2.3米 × 2.1米(长*宽*高)设备的大小可根据客户要求订做水泥发泡切割机技术特点 1.采用多锯切割，一次可将大型坯体分切成几十块，切割速度是一般切割机的10~30倍。2.切割规格可变。本机可根据制品要求，将坯体切割成不同的规格，切割厚度从30mm到500mm皆可。3.切割尺寸精确，误差很小。4.可切割大型坯体，坯体宽度可以1000mm以上，长度可达3000mm以上，高度可达600mm，应用范围广。5.装机容量小，节电，切割能耗低。6.结构简单而紧凑，维修方便，占地面积小，切割用人少。水泥

发泡切割机生产线特点 1.泡沫混凝土板切割系统采用先进的自动化控制程序，自动横切、竖切、反转、平移，自动清除废料，中间无需人为操作，实现了真正意义上的泡沫混凝土切割自动化。2.整套搅拌设备主要由电子计量装置、自动上料装置、浆料搅拌设备、触控操作系统等组成，自动配料、电子计量，自动化程度高，计量准确，操作调控精确。3.人性化的智能操作系统。电气控制采用台式操作台，主要元器件是国际知名品牌，具有联锁和二级保护;配有全中文动态流程操作界面，实时监测及报*提示;控制系统一键操作，具备自动、手动两种功能，同时配置有紧急手动控制操作装置。整个操作系统美观大方，显示直观。4.整条生产线采用先进的三维设计并综合国内外机型的优点，以及高效的生产加工工艺，保证技术和质量的统一，具有结构设计合理、生产操作方便、生产效率高、产品质量好等特点。1.采用

先进的液压传动技术，由两个高压缸及液压站组成强大的液压传动系统，并配有先进实用、易于掌握的电路控制系统，使浮动板安全、平稳;压力可达到10吨，比丝杆和气压传动压力大2-3倍，使用寿命长。2.采用下辐射加热，节能高效，自动恒温，数码显示、发热管采用热辐射管，有节能功效，大烤箱分区加

热，从0到170度只需要约10-15分钟，每3-5分钟就可以将板材软化，温度升到使用温度时，每小时用电15度左右，烤箱保温效果好，大大节约了电量，降低了制作成本，烤箱内置板可活动，方便更换和清洗。3.吸气系统功能强劲，无需阶段吸真空，可一直处于理想负压状态，使用更方便。4.电源电压 380V 和 220V (订制)，便于在工厂里使用，也可在门市部操作。廊坊宏达定做大型水泥发泡保温板生产线的产品说明信息可能还不够细致和全面，如果您需要更详细了解廊坊宏达定做大型水泥发泡保温板生产线的相关信息或索取相关资料，欢迎随时与我联系！