

# 视频会议 融洽通信 视频会议软件

产品名称	视频会议 融洽通信 视频会议软件
公司名称	重庆融洽通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆江北区观音桥朗晴广场A1318
联系电话	13908341805

## 产品详情

DVI-A端口用于传输模拟信号，其功能和D-SUB完全一样。

DVI-D端口用于传送数字信号，是真正意义上的数字信号接口。

DVI-I端口用于传送兼容信号，通过接口上活跃针脚定义的不同，传送模拟或数字信号。其中DVI-I端口中还分为单通道和双通道。

DVI-I端口用于传送兼容信号，通过接口上活跃针脚定义的不同，传送模拟或数字信号。其中DVI-I端口中还分为单通道和双通道。DVI-I端口用于传送兼容信号，通过接口上活跃针脚定义的不同，视频会议，传送模拟或数字信号。其中DVI-I端口中还分为单通道和双通道。

色差 (Component)

远程视频会议系统远程视频会议系统

### 1.1 发言系统

考虑到本会议室有召开电视电话会议的功能，我们设计配置数字会议系统，视频会议方案，可以实现与摄像机的联动功能，满足电视电话会议中视频摄像的要求。

本会议室为长方形形式，我们设计在会议主x席台上配置与席位数量一致的发言设备，共配置一台主x席机和11台代表机，所有的发言机通过一跟DCN数据线连接到主控机即可实现发言功能，发言设备采用“手拉手”方式连接，视频会议软件，可以根据需要进行扩展。远程视频会议系统

### 1.2 视频系统

作为多功能的多媒体会议室，视频系统应能够显示视频信号、电脑信号，还可以用摄像机将本会场的情况拍摄下来，通过电视电话会议终端设备，实现电视电话会议功能。

我们设计在主x席台预留有视频信号和电脑信号的输入接口，汇报人可以将自带的电脑等设备的信号传输到显示设备上显示，增强汇报的生动性。视频会议

另外，根据会议桌的布置方式，我们配置了一套POLYCOM EagleEye 高清摄像机和一套EVI-HD1高清摄像机，全x方位拍摄会场画面，并且采用摄像机预置位设计，预置好的摄像机将自动拍摄发言人的特写画面，拍摄的视频信号根据需要需要通过视频矩阵切换到本会场显示或送到远端会场。

对于电脑信号的显示，我们设计用VGA矩阵来进行分配显示，当电脑信号需要传送到其他会议室显示时，则采用一台扫描转换器和倍线器，将电脑信号转换为视频信号进行传输，避免了由于信号衰减造成信号的损失大，图像无法观看的毛病。

在方案中，我们则设计成常规的正投影方式，即在主x席台后墙前安装一块120英寸电动投影屏幕，采用一台的投影机投影，尽量降低灯光的影响，远程视频会议系统，此方式用于培训讲座或观看内部资料片时使用。如召开电视电话会议，则我们设计在主x席台后墙上嵌墙安装两台背投投影，安装在主x席台附近的两侧，两台背投用于显示本地信号和远端信号。在主x席台上前安放两台46英寸液晶电视观看。两台液晶电视用于显示本地信号和远端信号。

一个真正意义上的高清视频会议系统必须做到：

I 多点会议高清；

I 解像度：1280x720P以上分辨率；

I 帧速率：30帧/秒；

I 双流：支持H.239标准

高清的分辨率下必须保持原有的加密等会议功能等。

### 1.1 视频会议配置清单

会场配置高清摄像设备

序号

需求名称

投标型号

单位

数量

1

高清MCU

POLYCOM RMX

2000

台

1

2

主会场高清终端

POLYCOM HDX

9002 XL

台

1

3

分会场视频终端

POLYCOM HDX

7002

套

19

4

主会场高清摄像机

POLYCOM

EagleEye 摄像头

台

1

远程视频会议系统 视频会议-融洽通信-视频会议软件由重庆融洽通信技术有限公司提供。视频会议-融洽通信-视频会议软件是重庆融洽通信技术有限公司（[www.rongqiatx.com](http://www.rongqiatx.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈良荣。