CH6数显表热工控制仪表 温度液位压力湿度显示仪表

产品名称	CH6数显表热工控制仪表 温度液位压力湿度显示仪表
公司名称	广州铭鸿自动化仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:铭鸿 型号:CH6 产地:广州
公司地址	广州市南沙区丰泽路东106号
联系电话	020-29807877 13533785833

产品详情

CH6数显表热工控制仪表 温度液位压力湿度显示仪表

产品名称：CH6-A/CH6-B/CH6-C/CH6-D/CH6-E/CH6万能输入表

CH6数字显示仪表说明

①CH6数字显示仪表误差小于0.5%F.S，并具备调校、数字滤波功能

②CH6数字显示仪表输入信号类型：万能输入，通过设定选择；适用于电压、电流、热电阻、热电偶温度信号

③CH6数字显示仪表外形尺寸：160×80（横/竖），96×96，

96×48（横/竖），72×72，48×48

④CH6数字显示仪表工作电源：220VAC±10%，功耗小于7VA

（CH6/C型尺寸可定做24VDC工作电源）

CH6数字显示仪表基本配置

单显示、2点报警，外供24V。 可选配变送输出功能。

CH6数字显示仪表品牌标识数字显示仪表

CH6数字显示仪表型号规格

型号

外形尺寸说明

CH6/A-HRTB1 160（W）×80（H）×125（L） 横

CH6/A-SRTB1 80（W）×160（H）×125（L） 竖

CH6/B-FRTB1 96（W）×96（H）×76（L） 方

CH6/C-HRTB1 96（W）×48（H）×82（L） 横

CH6/C-SRTB1 48（W）×96（H）×125（L） 竖

CH6/D-FRTB1 72（W）×72（H）×75（L） 方

CH6/E-FRTB1 48（W）×48（H）×108（L） 方

说明

①误差小于0.5%F.S，并具备调校、数字滤波功能

②输入信号类型：万能输入，通过设定选择；适用于电压、电流、热电阻、热电偶信号

③外形尺寸：160×80（横/竖），96×96，96×48（横/竖），72×72，48×48

④电源：220VAC±10%，功耗小于7VA

（注：0~10VDC输入，订货时需说明）

基本配置

单显示、2点报警，外供24V

扩展功能

变送输出（有变送输出时无外供24V）