

# EPDM塑胶场地塑胶跑道运动场EPDM彩色颗粒

产品名称	EPDM塑胶场地塑胶跑道运动场EPDM彩色颗粒
公司名称	重庆朔行游乐设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:重庆 材料:EPDM 供货区域:全国供货
公司地址	香溪路2号
联系电话	15730865958

## 产品详情

品牌名称：箭牌

产品名称：现浇EPDM安全地坪

产品颜色：颜色任选

产品规格：10mm-15mm厚

产品材质：颗粒现场施工

适用场所：幼儿园、户外游乐设施场所、小区物业、学校操场等

产品特点：

- 1、色彩：表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。
- 2、耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。
- 3、耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。
- 4、抗钉力：在受力最大使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。
- 5、平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。
- 6、粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。
- 7、安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

## 8、经济：维护方便、节省管理费用。

彩色epdm弹性透气型球场、运动地面彩色epdm面层材料因其突出特性，现日益为全世界体育场地所接受，epdm性能卓越，除具有pu弹性球场所有特点外，更具以下优点。

弹性适中：良好的弹性、优异的减震性能对运动员的腿部关节能起到很好的保护作用。防滑性强：铺面有卓越的防滑性能，摩擦系数高。

抗老化性：不受紫外线、臭氧、风雨的影响而褪色、粉化，能长期保持鲜艳色彩，寿命较长。耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强韧的冲击。颜色多样：五彩斑斓，可拼装多种颜色的图案。地基条件：基础要求简单，即使较差的地基也可铺装，粘接性也较好。渗水性能好：雨停后表面无水坑，且可投入使用表面：不易起泡。

epdm性能说明：1、环保：无毒、无公害，符合环保要求；经济性：除日常清洁冲洗外，在合理使用范围内无需特殊维护；2、全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后能立即使用；3、弹性：具有适度的弹性及反弹力，减少体力的消耗，增进竞赛成绩；4、冲击力吸收：适应吸收脚部冲击力，减少运动伤害，适宜长期练习及比赛；5、耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而退色，粉化或软化，并能长期保持鲜的色彩；6、耐磨性：满足各单位长时间，高使用频率的需要；安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害；7、耐压缩性：不致因为田径器材的重压而无法恢复弹性；8、防滑要求：在潮湿的条件下和恶劣天气中需要保护运动员脚踏实，起步、加速、跑动快速安全；9、抗钉力：在受力最大、使用最频繁的百米起跑点，不会因使用钉鞋或起跑架而破坏；10、耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损；11、平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求；12、粘接性：能够进行特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡，剥离等现象；13、色彩：表面颜色应柔和，场地颗粒状表层材料，应能防止刺眼的反射，美观耐久。

### --适用范围--

幼儿园，中小学操场，公园步道，过街天桥，跑道，网球场、篮球场、排球场、羽毛球场等运动场地。

### --性能特点--

由高强度、高弹性、强抗紫外线的epdm颗粒

拌和一定比例的单组份胶水，在混凝土或沥青基础上直接摊铺、压实而成。具有长时间的使用寿命，弹性程度及动力学设计特征。底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工人员控制厚度铺设。是pu球场的替代产品，具有施工方便，对基础适应能力强，不容易起皮、起泡等优点。1、全天候性 任何季节及温差，皆保持高水准的品质，雨后即可使用，提高利用率。2、平整度佳

专业施工机械施工，确保需要厚度、平整度双达标。3、弹力适当

多孔的底层，具适度的弹性及反弹力，能减少体力消耗并增加竞赛成绩。4、耐冲击性

具强韧的缓冲层，能吸附强劲的冲击力，减少运动伤害，长期练习和比赛均适宜。5、耐候性强

特殊的胶粒表面，能抵抗紫外线、臭氧、风雨及亚硫酸、瓦斯的污染，延长使用寿命。6、外观艳丽

色彩艳丽美观，维护简便，节省管理费用，性价比高。epdm现场浇注弹性地坪施工工艺说明：epdm现浇弹性地坪的主要原料为粘合剂和epdm颗粒，其产品特性，对基础底面和施工工艺的要求较严格。

注意以下几点：一、基础底面的要求1、可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有一定的强度和稳定性（水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不作防水层）。2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。3、基础必须有较好地平整度和规定坡度。4、表面必须平坦、保证排水。5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求保养期。二、施工工艺要求1、施工分类有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。2、表面预处理在符合要求的基础上，要先清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水（包括水印）、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶（将稀释剂：胶水按3 - 4 : 1的比例搅匀），增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。3、施工前必须做小样试验注意以下问题a：材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。b：24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。4、工前的准备工作（手工）材料、工具设备（拍板、碾子、皂水、车、耙、电烫子，搅拌机等）、辅料及催化剂准备。5、施工人员要求（手工）施工人员最少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。6、施工（手工）：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用电烫子加热（喷灯加热）或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。7、场地厚度要求为黑颗粒8mm，epdm彩色颗粒厚度为5mm。8、施工注意事项（手工）1) 最佳施工温度15 - 35℃，温度过高或过低，影响施工。2) 使用的摊铺工具（俗称镬刀或推刀）。3) 混料搅拌一定要充分均匀。4) 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。5) 修边时一定要整齐。6) 一定要严格按照比例进行配料。彩色橡胶颗粒：胶水 = 6 : 1；催化剂一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%。7) 场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。

购前需知：本产品报价为参考价格，仅作参考网上交易用途。产品具体规格、价格欢迎来电详谈！未经联系直接拍下不支持发货！关于发货：视不同时期工时情况,一般为7个工作日可收货(大概工时3日,物流N日)忙时可能有推迟。现货定即可发货