

手术室气密门厂 鑫泽源射线公司 拉萨手术室气密门

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 手术室气密门厂 鑫泽源射线公司 拉萨手术室气密门 |
| 公司名称 | 山东鑫泽源射线防护工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省聊城市阳谷县侨润办事处燕山路 |
| 联系电话 | 15306353089 |

产品详情

山东鑫泽源射线防护工程有限公司是专业从事射线防辐射铅板，医用铅板，铅玻璃，防辐射铅玻璃，医用铅玻璃，铅门，防辐射铅门，医用铅门，铅水泥，防辐射涂料，铅锭，铅砖，铅块，手术室气密门厂家，防护涂料及其防护器材等医用设备产品生产、销售、施工安装的有限责任公司。

医用洁净脚感应自动门产品特点概述：

适用环境：

医院手术室、ICU室、妇产房、防X射线室、CT室、洁净走廊自动门、医生专用通道、实验室、无菌室；制药厂车间；无尘车间；食品厂车间等洁净环境和场所。

标配开门功能选择：

脚踏盒感应开门、微波感应开门、遥控开门、按钮开门、任选一项功能配置。

客户选开门功能：

刷卡开门、密码开门、指纹开门、非接触式（近距离）感应开门、无线手压开门、有线手压开门、考勤门禁开门、可视对讲开门等。

规格分类：

单扇平移（开门方向：左开、右开）、双扇平移、单扇90度开门、双扇90度开门、有观察窗、无观察窗

、明拉手、暗拉手。

门板分类：1，不锈钢，（颜色：SUS本色）2，铝板喷涂，（颜色：天蓝、淡蓝、米白、淡绿、）也可客户自己提供色卡定制颜色。

门洞标准尺寸：H2100mm*DW800---DW1500mm（高/宽单扇/平移）

门洞非标尺寸：根据现场实际尺寸或预留尺寸 定制（单扇或双扇）

洁净自动门种类划分：1，明装和暗装（嵌入式），2，洁净气密式和防X射线辐射防护式，3，单扇平移和双扇平移，4，单扇/双扇90度开。

气密性对保温性能的影响效果分析

在相同的传热系数下，手术室气密门厂，由于气密性能的等级不相同，使得空气渗透量引起的热损失相差很大。气密性能越低则空气渗透量所引起的热损失也越大。

我们从建筑门窗的气密性能来看的话，推拉窗的气密性比平开窗的气密性低，所以在实际的节能设计中，我们应该选取平开窗的设计而不是推拉窗。所选用的平开窗也必须是中间密封的三密封结构，原因在于这种密封的平开窗具有特殊的设计，中间的密封可以使得水、气分为两个独立的腔室，这样也就在一定程度上提高了门窗的水、气密性能。

山东鑫泽源射线防护工程有限公司是专业从事射线防护辐射铅板，医用铅板，铅玻璃，防辐射铅玻璃，医用铅玻璃，铅门，防辐射铅门，医用铅门，铅水泥，防辐射涂料，铅锭，铅砖，拉萨手术室气密门，铅块，防护涂料及其防护器材等医用设备产品生产、销售、施工安装的有限责任公司。

医用气密门一般用于医院、食品厂、工业厂房等对隔音、隔热、气密性要求较高的地方。所以对气密门的检测是有一套严格的规定的。首先是气密门的出厂检验，气密门在出厂前制造厂应按国家标准规定，逐个扇门进行外观检查。气密门进行烟雾试验，门缝处应无烟雾溢出才能合格。进行医用气密门气密性检查时，门缝处涂刷上肥皂水，应无肥皂泡为合格。

如果发现医用气密门检测不合格的话，允许经修正后再进行试验，手术室专用气密门，复验合格方可出厂，合格产品应由制造厂出具产品检验合格证。其次是型式检验，新产品定型鉴定，通常会使用抽样方法，批量生产时合格的产品中随机抽取一批医用气密门进行型式检验，检验不合格的话，应加倍进行试验，再不合作时则这批产品应全部检测，并修正检验至全部合格。

手术室气密门厂-鑫泽源射线公司-拉萨手术室气密门由山东鑫泽源射线防护工程有限公司提供。手术室气密门厂-鑫泽源射线公司-拉萨手术室气密门是山东鑫泽源射线防护工程有限公司（www.sdxzyhb.com）

今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理

。