

六安grc构件 grc构件厂家 芜湖鑫辰eps

产品名称	六安grc构件 grc构件厂家 芜湖鑫辰eps
公司名称	芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎镇团湾村
联系电话	13966024511

产品详情

GRC和EPS线条的区别，GRC装饰构件主要以耐碱玻璃纤维为增强辅材，低碱度硫铝酸盐水泥为胶结材料，及黄沙或石英砂构成。EPS装饰构件是随外墙保温材料及GRC构件行业的发展延伸的一个新兴产品，水泥grc构件，主材以聚ben乙烯保温板为基础，应用电热丝切割设备对板材进行切割成各种线条。通过图片的比较。GRC和EPS二者的区别是很明显的，不管是在材料上还是用途上都有着较大的差异。

GRC是以耐碱玻璃纤维作加强材，硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入适合集料构成基材，grc构件价格，经过立模浇注、挤出、流浆等消费工艺而制成的轻质、高强高韧、多功用的新型无机复合资料。应用GRC材料开发的轻质内隔墙板、保温板、外墙板、外装饰系列制品、网架屋面板、通风道、粮仓、刚性防水屋面等几十个产品已普遍地应用到建筑工程、土木工程、农牧渔业等范畴中。GRC材料及其产品的开展不只为中国墙体材料的变革、建筑节能、建筑物的装饰装修做出了突出奉献，同时在根底理论研讨、原材料种类与性能、制品开发、消费工艺程度、产质量量等方面也获得了长足的进步。由于GRC材料具有较为理想的物理力学性能以及产品易于成型与制造、产品更新换代快、市场容量大且顺应性强等特性，GRC行业充溢着活力与生机并正在步入朝阳行业。

GRC构件的材料特点：

- 1、无限可塑性，grc构件厂家，GRC构件产品是将原料按一定配比搅拌，在模具内浇筑成型，可生产出造型丰富，质感多样的产品。可根据客户和设计师的不同需要，进行任意的艺术造型，实现设计师的设计梦想。
- 2、质量轻、强度高，六安grc构件，GRC的体积密度约为1.8-1.9，8mm厚标准GRC板重量仅为15kg，抗压强度超过40Mpa，抗弯强度超过34Mpa，大大超过国际标准要求。

六安grc构件-grc构件厂家-芜湖鑫辰eps(优质商家)由芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂提供。芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂(www.ahxceps.com)是专业从事“eps线条，grc线条”的企业，公司秉承“诚信经营，用

心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：庄经理。