

停车场地坪 地坪 耐地地坪

产品名称	停车场地坪 地坪 耐地地坪
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

产品详情

工业地坪之耐磨地坪

工业现场使用的地板需要具有良好的致密性和耐磨性，因此表面没有灰尘和沙子。同时，它应该是防水的，防油的，易于清洁，并形成防渗透地面。根据不同场所的使用，还可以选择具有耐腐蚀性和抗静电性的地板。不易燃，耐磨的地板不是由石英砂或碳化硅，高分子聚合物，特种金属骨料，停车库地坪旧翻新，特种添加剂专用水泥组成。该产品具有无燃点，高耐磨性，停车库地坪哪家好，抗冲击性，防潮性，装饰性强，无粉末，易于施工，遇到冲击或摩擦时无火花。非烧制地板还应具有防止静电火花的能力。金刚砂耐磨地板刚玉耐磨地板具有耐磨，耐压，无灰尘，表面坚硬，停车场地坪，紧凑性高，易清洗，经济耐用等优点。由于其施工方便，无污染，价格低廉，使用寿命长，已取得惊人的发展速度，现已在中国广泛使用。它适用于需要经受车辆频繁行走的各种工业地板，通常是重物，经常会急剧变硬和摩擦。适用于工业厂房，仓库，重型机械厂，机修厂，停车场，地坪，货物储存区等。耐腐蚀地板京康耐腐蚀地板主要分为乙烯基酯环氧耐腐蚀地板和聚氨酯耐腐蚀地板。适用于防腐罐，重型机械表面处理和化工企业腐蚀易发地区，石油工业防腐工程和污水池化学池。抗渗透性强，耐酸，碱，盐和各种溶剂，表面硬度高，致密性好。密封固化地板密封固化地板是一种混凝土密封，防尘，耐磨硬化剂，从根本上解决了水泥地面，水磨石地面，刚玉地板，环氧树脂地板外壳，空心滚筒，破碎，脱落，粉化，使用寿命短等问题。通过有效地渗透混凝土的深部并与混凝土中的游离钙成分反应，在混凝土的孔隙中形成网状结构，使混凝土中的结构更致密，更牢固，毛细孔有效密封，总是避免。混凝土粉尘从表面空隙中沉淀出来。这样就形成了无尘，致密，高强度，高度耐磨，大理石般的混凝土地板。

地坪施工时对水泥基面的的要求

地坪施工时对水泥基面的的要求

产品对水泥基面的要求：

1.水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。

2.要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求A、优质水泥。
B、新倒水泥砂浆层要充分保养。

3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。

4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）。

5.表面干燥，含水量小于6，保持地面干燥无油污，切记水泥地面保养期过后进场施工前5天，不能用水冲洗或拖把拖地。

1底漆施工：将地表封闭，让底漆充分渗透地面，增强附着力，促使面涂平整光滑。在底漆施工前应进行地面含水率的测定，如果含水率高于5%，则应进行断水处理或地面应再保养，达到含水率要求后再施工。

底漆施工时将材料按比例充分搅拌均匀，用滚涂或用刮片刮涂于素地，要均匀有光泽，不均匀处理进行第二次补涂。一般24小时后可做中涂。

2刮环氧砂浆：用中涂主剂、固化剂、石英砂、石英粉搅拌均匀即成环氧砂浆。用刮1刀满刮地坪，达到规定厚度（可增加地坪厚度和抗冲击性，环氧砂浆颜色与面漆颜色同）。

3批刮腻子：砂浆层干燥后，打磨除尘。用环氧漆混合石英粉搅拌均匀即为环氧腻子，用刮1刀满刮两道，局部视需要进行补刮。

4打磨吸尘：待腻子干燥后，局部腻子进行补刮，用细砂皮整体打磨地坪，彻底消除刀痕并吸尘。

5涂刷色漆：用滚筒蘸调配的环氧漆满涂一遍，待干燥后修补缺陷并打磨除尘。

6面涂施工：待色漆干燥后用长毛滚筒蘸清漆满涂一遍以上。

7施工次数：地面基础打磨一次、滚涂底漆一次、中涂刮砂两次、面涂刮腻子一次、滚涂面漆一次，共计六次。

停车场地坪-地坪-耐地地坪(查看)由贵州耐地地坪工程有限公司提供。停车场地坪-地坪-耐地地坪(查看)是贵州耐地地坪工程有限公司（www.gznd66.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。

