

西秀区地坪工程 贵州耐地地坪工程有限公司

产品名称	西秀区地坪工程 贵州耐地地坪工程有限公司
公司名称	贵州耐地地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市云岩区西路303号（财富公馆）
联系电话	18520052682

产品详情

环氧地坪的日常保养维护地坪工程

环氧地坪的日常保养维护

贵州耐地地坪是专业从事地坪的工程以及地坪漆的研发，一下为大家介绍下环氧地坪的日常保养维护技巧：

- 1) 日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁；
- 2) 严重污染时使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗，充分干燥，打一层薄蜡；
- 3) 地面溅溢有酸、碱等化学药品时应及时用水清洗，溅溢的是调味料、油等时则用抹布擦拭；
- 4) 光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，保持地坪的长久美观。

环氧磨石地坪在公司大堂装修中特色优势地坪工程

环氧磨石地坪在公司大堂装修中特色优势

公司大堂的装修成功，无疑是提高企业对外形象的一个重要渠道，同时还是对企业文化与企业实力的最佳展示。

但是好的装修设计并不是说要有高成本的投入，利用极具装饰效果且实用的环氧磨石地坪，再加上一定的“窍门”，环氧砂浆地坪工程，

不仅能让设计内容展现出来，让整体空间达到一个高层次的样貌，还可以为企业节省一笔不菲的开支。

设计施工方案：

首先，在进行装修之前，做好规划设计，根据公司的性质，设计出完整的施工方案，在后期的施工时，按照设计方案进行，就不会出错。

设计方案都是考虑到方方面面的，具有一定的前瞻性，把会出现的问题都尽量考虑到，在进行实际施工时，就会减少许多不必要的麻烦。

装饰效果佳：

公司大堂是一家企业对外展示形象的首要门面，里面蕴含着企业文化和经营理念等都是值得重视。所以选用的环氧磨石地坪要多方考虑。

比如环氧磨石地坪的色彩丰富，图案多变，在设计之初，地下车库地坪工程，就要考到到铺装的环氧磨石地坪采用的颜色以及图案是否符合公司的形象。

设计自由：

如果需要在地面上添加公司LOGO，可以利用环氧磨石地坪具有的图案设计自由，不同色彩凸显的优势，把公司LOGO直接展现于地面上，打造整体无缝的效果。

如此一来，公司大堂的地面不仅美观耐用，整体无缝的效果还可以提高地面的洁净度，方便清理。

性价比高：

这样的装修工程完成，不会花费太多成本，环氧磨石地坪的价格远远低于大理石、瓷砖等地面，自流平漆地坪工程，除此之外，其使用性能以及美观度却远远高于其地面。

还有，如果不是很着急施工，可以选择在淡季的时候进行装修施工，这样施工人员费用会优惠一些，施工人员时间也相对充裕，质量工艺方面等更有保障。

专业地坪涂装与传统地面刷漆的不同地坪工程

随着社会不断的发展，地坪涂料制造和涂装技术也有很大的进步，和传统地面涂装相比，有以下不同：

1，基础材料处理不同传统涂装不重视基材处理，有时混凝土不做任何处理就图上底漆，有的仅稍微做处

理，处理方式就是产一产 扫一扫，去除灰尘而已。

2，对混凝土地面的要求：

混凝土要求平整密实，强度要求不能低于C20；地面平整度一般要求在2m范围内落差不大于2mm如果落差较大，则地坪涂层需要加厚以减少落差，如需涂装的地面处于底层，地下水位较高。则混凝土底层需做防水处理，新建混凝土干燥至少三周以上，含水率不高于8%，也可以在水磨石等底材上涂装，基材处理方法对于新建混凝土基材采用，如下处理方式，

（1）处理目的：提地面整体平整度，去除浮层及污物，获得均匀的粗糙表面以利于涂层附着。处理设备，自吸尘地面消磨机，真空吸尘器等，要求：达到地面坚实，无砂眼，窝洞，同时要求干燥，清洁，无浮沉，油污，水泥沙粒等杂物。

（2）工序：采用地面磨削机整体打磨一遍，吸进灰尘修补大的窝洞，凹陷及裂缝。对于旧漆地面，西秀区地坪工程，如旧漆层附着不牢，需采用地面铣刨机整体去除旧漆层，因处理成本高，如客户不要求整体去除旧漆，则只去除松动旧漆层，去除表面油污及杂物。

涂料的选择不同传统的地面涂装往往对涂料不进行严格选择，只采用面漆涂刷1~2道，不采用封闭底漆，或随意采用类似钢结构用底漆一样的底漆涂刷。

总之，专业的地坪涂料和涂装技术和传统涂装相比，能提高地坪工程量和涂层使用寿命，适应各种基材状况，更能满足客户要求。

西秀区地坪工程-贵州耐地地坪工程有限公司(推荐商家)由贵州耐地地坪工程有限公司提供。西秀区地坪工程-贵州耐地地坪工程有限公司(推荐商家)是贵州耐地地坪工程有限公司（www.gznd66.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓清华。