

轻钢龙骨天花厂家 南昌轻钢龙骨 赣兴龙骨厂家批发

产品名称	轻钢龙骨天花厂家 南昌轻钢龙骨 赣兴龙骨厂家批发
公司名称	南昌市青山湖区赣兴龙骨装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区南昌市青山湖区昌东工业区胡家村
联系电话	13026207395

产品详情

安装大龙骨 . 配装好吊杆螺母。 . 在大龙骨上预先安装好吊挂件。

- . 安装大龙骨：将组装吊挂件的大龙骨，按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母，拧好螺母。
- . 大龙骨相接：装好连接件，拉线调整标高起拱和平直。
- . 安装洞口附加大龙骨，按照图集相应节点构造设置连接卡。
- . 固定边龙骨，采用钉固定，设计无要求时钉间距为1000mm。

安装中龙骨 . 按以弹好的中龙骨分档线，卡放中龙骨吊挂件。 . 吊挂中龙骨：按设计规定的中龙骨间距，将中龙骨通过吊挂件，吊挂在大龙骨上，设计无要求时，一般间距为500~600mm。

- . 当中龙骨长度需多根延续接长时，用中龙骨连接件，在吊挂中龙骨的同时相连，调直固定。

固定吊挂杆件 采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶，吊杆长度小于1000mm，可以采用 6 的吊杆，假如大1000mm，应采用 8 的吊杆，还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋，但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。

上人的吊顶，吊杆长度小于1000mm，可以采用 8 的吊杆，如果大于1000mm，应采用户 10 的吊杆，还应设置反向支撑。吊杆的一端同L30 × 30 × 3 角码焊接（角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定），另一端可以用攻丝套出大于100mm 的丝杆，也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理，吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，用冲击电锤打孔

吸音墙? 适用于剧院、演播厅、体育馆、纺织工厂、机房、大型会议室等有较高吸音要求的场所。??

安装要求? 1、弹线确定天地龙骨与基墙的间距（一般不大于40mm），用膨胀螺丝或钉将其分别固定在楼板上与地板上。? 2、将竖龙骨以612的间距插在天地龙骨中，排列好后用型安装卡固定龙骨。? 3、根据需要按板材尺寸安装好横龙骨。? 4、用自攻螺丝将板材固定。? ?

- 1、基墙?
- 2、沿顶龙骨?
- 3、金海鑫龙穿孔吸音机?
- 4、横掌龙骨?
- 5、U型安装夹?
- 6、吸音岩棉50-100kg/m²?
- 7、竖龙骨?
- 8、增强玻纤带?
- 9、弹性腻子?
- 10、踢脚板?
- 11、沿地龙骨?
- 12、膨胀螺栓?
- 13、自攻螺丝?
- 14、楼板底部?
- 15、地坪