

ST92-HT350 广东,广西高温油槽液浴装置

产品名称	ST92-HT350 广东,广西高温油槽液浴装置
公司名称	南京恒星实验设备有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	品牌:恒星 型号:ST92-HT350 工作室尺寸: 300*300H (mm)
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 广东珠海香洲区前山文彩路23号
联系电话	86 0756 3911748 13527237809

产品详情

品牌	恒星	型号	ST92-HT350
工作室尺寸	300*300H (mm)	温度范围	RT+50-350 ()
温度波动度	0.05-0.5 ()	温度均匀度	99.8 (%)
控温方式	程控	适用范围	化工、制药、电子

st91ht/st92ht系列高温恒温液浴循环装置

设计特点：

大容量开口槽和外循环一机两用，节省费用与空间

采用名牌高温型涡旋泵或磁力驱动循环泵循环交搅拌，最高温度达到+150 ， +230 ， +280 ， +350

采用高精度恒温控制技术，最佳恒温波动度达到 ± 0.05

型号及性能参数：

型号	st91-ht150	st91-ht230	st91-ht280	st91-ht350
内胆容积	mm	240w × 280d × 200h		
浴槽开口	mm	90(或按要求定制)		
外形尺寸	mm	400w × 600d × 620h		
型号	st92-ht150	st92-ht230	st92-ht280	st92-ht350
内胆容积	mm	300 × 300h		
浴槽开口	mm	200(或按要求定制)		
外形尺寸	mm	460w × 515d × 825h		

温度范围		+50~+150	+60~+230	+80~+280	+100~+
温度波动度		± 0.05~0.2 (依据工作介质及应用场合而异)			
循环泵最大压力	bar	5.0	3.5	3.5	4.0
循环泵流量	@1bar	12l/min	20l/min	20l/min	24l/m
	@2bar	10l/min	14l/min	14l/min	18l/m
	@3bar	8l/min	7l/min	7l/min	12l/m
内胆材料		304不锈钢/sus304			
外壳材料		优质冷轧钢板静电喷涂			
辅助及安全功能		数显温度校正, 传感器异常保护和报警, 高温保护和低温报警, 高低压保护, 停电			
电源		ac220v/ac380v ± 10%,50hz			