

# ST92-HT230 21L 化工实验高温油槽

产品名称	ST92-HT230 21L 化工实验高温油槽
公司名称	南京恒星实验设备有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	品牌:恒星 型号:ST92-HT230 工作室尺寸: 300*300H ( mm )
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 广东珠海香洲区前山文彩路23号
联系电话	86 0756 3911748 13527237809

## 产品详情

品牌	恒星	型号	ST92-HT230
工作室尺寸	300*300H ( mm )	温度范围	RT+50-230 ( )
温度波动度	0.05-0.5 ( )	温度均匀度	99.8 ( % )
控温方式	程控	适用范围	化工、制药、电子

st91ht/st92ht系列高温恒温液浴循环装置

设计特点：

大容量开口槽和外循环一机两用，节省费用与空间

采用名牌高温型涡旋泵或磁力驱动循环泵循环交搅拌，最高温度达到+150 ， +230 ， +280 ， +350

采用高精度恒温控制技术，最佳恒温波动度达到  $\pm 0.05$

型号及性能参数：

型号	st91-ht150	st91-ht230	st91-ht280	st91-ht350
内胆容积	mm	240w × 280d × 200h		
浴槽开口	mm	90(或按要求定制)		
外形尺寸	mm	400w × 600d × 620h		
型号	st92-ht150	st92-ht230	st92-ht280	st92-ht350
内胆容积	mm	300 × 300h		
浴槽开口	mm	200(或按要求定制)		
外形尺寸	mm	460w × 515d × 825h		

温度范围		+50~+150	+60~+230	+80~+280	+100~+
温度波动度		± 0.05~0.2 (依据工作介质及应用场合而异)			
循环泵最大压力	bar	5.0	3.5	3.5	4.0
循环泵流量	@1bar	12l/min	20l/min	20l/min	24l/m
	@2bar	10l/min	14l/min	14l/min	18l/m
	@3bar	8l/min	7l/min	7l/min	12l/m
内胆材料		304不锈钢/sus304			
外壳材料		优质冷轧钢板静电喷涂			
辅助及安全功能		数显温度校正, 传感器异常保护和报警, 高温保护和低温报警, 高低压保护, 停电			
电源		ac220v/ac380v ± 10%,50hz			

公司主要产品有高温恒温油槽系列、精密恒温液浴槽系列、精密低温恒温槽系列、冷却水恒温循环装置系列、高低温恒温循环装置、超低温恒温循环装置、培养箱系列、高低温(交变)试验箱系列、高低温湿热(交变)试验箱系列、变频摇床系列、耐腐蚀试验设备系列、臭氧光照试验设备系列等。广泛应用于医药工程、电子电器、石油化工、农业研究、生命科学、化工冶金、国防军工等企事业单位及高等

院校和科研院所, 提供按gb、gjb、iec、mil、din等标准的各类环境试验设备。

南京恒星实验设备有限公司向您提供全方位的售前、售中、售后服务。提供完善的技术支持, 提供员工免费技术培训 产品终身维修。

欢迎大家来电来函咨询!