

铝方通 赣兴龙骨 铝方通设备

产品名称	铝方通 赣兴龙骨 铝方通设备
公司名称	南昌市青山湖区赣兴龙骨装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区南昌市青山湖区昌东工业区胡家村
联系电话	13026207395

产品详情

弹线定位????

根据设计图纸，结合具体情况，将龙骨及吊点位置弹到楼板底面上。如果吊顶设计要求具有一定造型或图案，铝方通隔断安装，应先弹出吊顶对称轴线，龙骨及吊点位置应对称布置。龙骨和吊杆的间距、主龙骨的间距是影响吊顶高度的重要因素。不同的龙骨断面及吊点间距，都有可能影响主龙骨之间的距离。各种吊顶、龙骨间距和吊杆间距一般都控制在1.0—1.2m以内。弹线应清晰，位置准确。铝合金吊顶，如果是将板条卡在龙骨之上，龙骨应与板成垂直;如用螺钉固定，则要视板条的形状，以及设计上的要求而具体掌握。

铝方通与铝单板不公有优异的实用性，而且装饰性非常强。如在同一个工程项目中使用铝单板与铝方通材料，铝单板主应该是主体，铝方通起辅助作用。在安装的过程中，铝方通材料，在铝单板造型里边点缀铝方通，可以是一两根，也可是是一个整体。经常会在一些礼堂，大厅，车站等看到这种搭配方式。

铝合金材质大的特性之一，就是可以做成不同的造型，所以铝方通和铝单板都可以加工成为各种复杂的形状，比如弧形铝单板和弧形铝方通，铝方通，可以打造出更加个性化的空间。

铝单板如何能够和铝方通搭配出佳的效果，这个还得要设计师在设计的时候仔细考虑各种效果的可能性。

工艺流程 弹标高控制线 弹吊杆点线 吊杆龙骨选材制作
吊杆固定 主、次龙骨安装 铝方通单元板块

细部、接口处理 分项验收

施工要点

1) 弹标高控制线

根据图纸及现场实际情况确定标高，并在四周墙柱面弹出标高控制线，经测量人员复核无误。

2) 弹吊杆点线

根据吊顶排版图确定吊杆中心点位置，用墨线弹出，龙骨间距控制在 900mm 至 1200mm 以内，边距 300mm 以内，吊点弹线完毕后应及时检查。不得遗漏检修口、通道口等处的附加吊杆位置线。

铝方通-赣兴龙骨-铝方通设备由南昌市青山湖区赣兴龙骨装饰材料厂提供。铝方通-赣兴龙骨-铝方通设备是南昌市青山湖区赣兴龙骨装饰材料厂（www.ncgxlq.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：江先生。