

# 各种程控恒温水油槽 恒星

产品名称	各种程控恒温水油槽 恒星
公司名称	南京恒星实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒星 型号:SC系列 工作室尺寸:客户要求订做 ( mm )
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 广东珠海香洲区前山文彩路23号
联系电话	86 0756 3911748 13527237809

## 产品详情

品牌	恒星	型号	SC系列
工作室尺寸	客户要求订做 ( mm )	温度范围	室温-200 ( )
温度波动度	0.05~0.1 ( )	温度均匀度	99.8 ( % )
控温方式	程控	适用范围	恒温

产品介绍：广泛用于化工、石油、医学、生物学。物理化学、计量、大专院校、电子仪表、科研机构等领域进行实验、检测和企业生产的一个热受控、温度均匀的场所对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，恒温槽控制系统采用pid自动控制，led数显，它的外循环泵可把槽内恒温液体向外输出，蹲立槽外第二恒温场，扩大使用范围。性能特点：采用微机智能控制系统，噪音低，操作方便。具有先进的内循环/外循环泵系统，内循环保证均匀恒定。具有超温报警系统，确保仪器安全。台式结构，外形体积小。触摸软键可快速设定温度，操作方便。窗口led数显温度测量值和温度设定值。微机修正温度测量值偏差，数显精度0.01 。可做液位报警和放水系统。技术参数及规格：

型号	温度范围 ( )	温度波动度 ( )	工作槽容积 ( m <sup>3</sup> )	槽深度 ( m )	循环泵流量 ( l/min )	工作槽开口 ( mm <sup>2</sup> )	备注如图
sc-5a	室温-95	± 0.05	240*150*150	150	内循环	直径120	图一
sc-15	室温-100	± 0.05	280*250*200	200	4	235*160	图一
sc-15a	室温-200	± 0.1-0.2	280*250*200	200	内循环	235*160	图一
sc-15b	室温-200	± 0.1-0.2	280*250*200	200	4	235*160	图一
sc-15c	室温-300	± 0.1-0.2	280*250*200	200	内循环	235*160	图一
sc-25	室温-100	± 0.05	280*250*300	300	4	235*160	图一
sc-25a	室温-200	± 0.1-0.2	280*250*300	300	内循环	235*160	图一
sc-25c	室温-300	± 0.1-0.2	280*250*300	300	内循环	235*160	图一
sc-30	室温-100	± 0.05	400*330*230	230	6	310*280	图二
sc-30a	室温-200	± 0.1-0.2	400*330*230	230	内循环	310*280	图二
sc-30c	室温-300	± 0.1-0.2	400*330*230	230	内循环	310*280	图二

zc-10	室温-100	$\pm 0.1$	280*190*200	200	6	180*160	图一
zc-18q	室温-100	$\pm 0.05$	320*275*200	200	6	250*230	图二