

高精度恒温水（油）槽 恒星

产品名称	高精度恒温水（油）槽 恒星
公司名称	南京恒星实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	容量:250*200*150mm 槽内尺寸:250*200*150（mm） 品牌:恒星
公司地址	中国 广东 珠海市香洲区 广东珠海香洲区前山文彩路23号
联系电话	86 0756 3911748 13527237809

产品详情

容量	250*200*150mm	槽内尺寸	250*200*150（mm）
品牌	恒星	型号	GDH-0506
用途	恒温		

高精度恒温水槽|高精度油槽产品介绍：广泛用于化工、石油、医学、生物学。物理化学、计量、大专院校、电子仪表、科研机构等领域进行实验、检测和企业生产的一个冷热受控、温度均匀的场所对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，恒温槽控制系统采用pid自动控制，led数显，它的外循环泵可把槽内恒温液体向外输出，蹭立槽外第二恒温场，扩大使用范围。性能特点：采用风冷全封闭压缩机组制冷，降温速度快，噪音低，操作方便。具有超温报警系统，确保仪器安全。窗口led数显温度测量值和温度设定值。微机修正温度测量值偏差，数显精度0.001。可做液位报警和放水系统。可选配rs232或rs485通讯接口，实现与pc机或plc机等上位机的数据传输，进行远距离控制。

高精度低温恒温槽技术参数及规格：

型号	温度范围（℃）	温度波动度（℃）	工作槽容积（mm ³ ）	槽深度（m）	数显分辨率（℃）	循环泵流量（l/min）	工作槽开口（m ² ）
gdh-0506	-5-100	± 0.005	250*200*150	150	0.001	6	180*140
gdh-1006	-10-100	± 0.005	250*200*150	150	0.001	6	180*140
gdh-2006	-20-100	± 0.005	250*200*150	150	0.001	6	180*140
gdh-3006	-30-100	± 0.005	250*200*150	150	0.001	6	180*140
gdh-4006	-40-100	± 0.005	250*200*130	130	0.001	6	180*140
gdh-0510	-5-100	± 0.005	250*200*200	200	0.001	6	180*140
gdh-2010	-20-100	± 0.005	250*200*200	200	0.001	6	180*140
gdh-3010	-30-100	± 0.005	250*200*200	200	0.001	6	180*140
gdh-1015	-5-100	± 0.005	280*250*220	220	0.001	6	235*160

gdh-2015	-20-100	± 0.005	300*250*200	200	0.001	6	235*160
gdh-3015	-30-100	± 0.005	300*250*200	200	0.001	6	235*160
gdh-1020	-5-100	± 0.005	280*250*280	280	0.001	6	235*160
gdh-0530	-5-100	± 0.005	400*325*230	230	0.001	6	310*280
gdh -1030	-10-100	± 0.005	400*325*230	230	0.001	13	310*280
gdh -2030	-20-100	± 0.005	400*325*230	230	0.001	13	310*280
gdh -3030	-30-100	± 0.005	400*325*230	230	0.001	13	310*280
gdh -3005a	-30-100	± 0.005	250*200*120	120	0.001	6	180*140
gdh -2008w	-20-100	± 0.005	280*250*140	140	0.001	6	235*160
gdh -1015w	-10-100	± 0.005	280*250*140	220	0.001	6	235*160
gdh -3506w	-35-100	± 0.005	250*200*150	150	0.001	6	180*140
gdh -3510w	-35-100	± 0.005	250*200*200	200	0.001	6	180*140
gdh -0506w	-6-100	± 0.005	250*200*150	150	0.001	6	180*140
gdh -4006w	-40-100	± 0.005	250*200*130	130	0.001	6	180*140