

印尼菠萝格防腐木加工

产品名称	印尼菠萝格防腐木加工
公司名称	上海娇亚木业有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:定制
公司地址	上海市宝山区杨泰路196号
联系电话	13120604486

产品详情

加工处理菠萝格防腐木木材的详细工序

1.在真空状态下通过高压浸渍。在防腐木围栏的所有处理工序环节当中，此过程隶属于最为至关重要的一大环节。首先这样的步骤确保了将高质量防腐剂渗透进入防腐木围栏的木质材料中心。而且让局部防腐剂的部分元素和来自木质材料里面的淀粉，纤维成分甚至是碳水化合物彼此之间充分呈现出化学反应。从而为防腐木围栏创造出不利于各类杂菌群以及真菌霉菌生长的环境，为防腐木围栏带来了很好的室外防腐作用和效果以及性能。

2.在较高的温度下定性。在较高的温度环境基础上，可让防腐剂均衡的深入到防腐木围栏的材料结构当中，与此同时让来自木质材料里面的淀粉以及纤维元素还有碳水化合物不断深层次的和防腐剂当中的必要元素结合。这个步骤的目的在于深层次的损毁导致防腐木围栏被蛀的各类菌群的繁殖环境，有利于防腐木围栏在室外不同条件下长时期不受虫蛀和杂菌影响。

3.在自然环境下得以风干。这个步骤工序就需要当防腐木围栏的木质材料在具体操作和使用的过程中加以风干，此工序的目的在于充分顺应户外露天条件下，木质材料和板块因为地理因素的影响所带来的内部菌群组织状态出现调整改编，让防腐木围栏本身在不断调整和适应当地环境的时候，得以充分的稳固，并且充分杜绝因为使用过程以及地理环境影响所导致的隐患。