

# 紧定套 推卸套 XY H3172

产品名称	紧定套 推卸套 XY H3172
公司名称	富阳市富春街道来特来轴承经营部
价格	1.00/件
规格参数	品牌:XY 规格:H3172 适用范围:机械
公司地址	中国 浙江 富阳市 大桥路19-7号
联系电话	86 0571 63587661 15988813939

## 产品详情

品牌	XY	规格	H3172
适用范围	机械	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	标准类型	国标
标准编号	08080		

专业生产：

紧定套（h2、h3、h30、h31、h32、h23、h39系列）

退卸套（ah2、ah3、ah22、ah31、ah32、ah23、ah30、ah39、ah241、ah240系列）

可承接非标准类及来图来样紧定套、退卸套加工业务！

紧定套用于将圆锥孔调心轴承固定在无轴肩轴上，结构简单，工作可靠，轴承调换方便，它由紧定衬套、锁紧螺母、锁紧垫圈组成。

紧定套广泛用于纺机、轻工、造纸、冶金、矿山等机械设备行业。其应用领域：与圆锥孔的调心球轴承或调心滚子轴承相配合！

另外又生产矿山机械轴承内锥度紧定套k2xxx型、轴套、非标特大螺母、螺丝，造纸机械各种喷嘴、红锻件等,热诚欢迎国内外客户来电、来函联系！

d=外径 d1=内径 b1=宽度 d2=帽外径

紧定套h31系列参数			
型号	基本尺寸 (mm)	配套轴承型号	质量 (kg)

	d	d1	b1	d2	调心滚子轴承		
h3120	100	90	76	130	23120k		1.80
h3122	110	100	81	145	23122k	22222k	2.10
h3124	120	110	88	155	23124k	22224k	2.50
h3126	130	115	92	165	23126k	22226k	3.45
h3128	140	125	97	180	23128k	22228k	4.10
h3130	150	135	111	195	23130k	22230k	5.25
h3132	160	140	119	210	23132k	22232k	7.25
h3134	170	150	122	220	23134k	22234k	8.10
h3136	180	160	131	230	23136k	22236k	9.15
h3138	190	170	141	240	23138k	22238k	10.5
h3140	200	180	150	250	23140k	22240k	12.0
h3144	220	200	161	280	23144k	22244k	15.0
h3148	240	220	172	300	23148k	22248k	16.0
h3152	260	240	190	330	23152k	22252k	21.0
h3156	280	260	195	350	23156k	22256k	23.0
h3160	300	280	208	380	23160k	22260k	29.0
h3164	320	300	226	400	23164k	22264k	32.0
h3168	340	320	254	440	23168k	--	50.0
h3172	360	340	259	460	23172k	--	56.0
h3176	380	360	264	490	23176k	--	61.5
h3180	400	380	272	520	23180k	--	73.0
h3184	420	400	304	540	23184k	--	80.0
h3188	440	410	307	560	23188k	--	95.0
h3192	460	430	326	580	23192k	--	119
h3196	480	450	335	620	23196k	--	135
h31/500	500	470	356	630	231/500k	--	145
h31/530	530	500	364	670	231/530k	--	161
h31/560	560	530	377	710	231/560k	--	185
h31/600	600	560	399	750	231/600k	--	234

h31/630	630	600	424	800	231/630k	--	254
h31/670	670	630	456	850	231/670k	--	340
h31/710	710	670	467	900	231/710k	--	392
h31/750	750	710	493	950	231/750k	--	451
h31/800	800	750	505	1000	231/800k	--	535
h31/850	850	800	536	1060	231/850k	--	616
h31/900	900	850	557	1120	231/900k	--	677
h31/950	950	900	583	1170	231/950k	--	738
h31/1000	1000	950	609	1240	231/1000k	--	842
h31/1060	1060	1000	622	1300	231/1060k	--	984