

# 高温应力松弛试验机

产品名称	高温应力松弛试验机
公司名称	吉林冠腾自动化技术有限公司
价格	110000.00/台
规格参数	生产厂家:吉林冠腾试验机、长春 最高试验温度:300 或1000 最大试验力:30/50KN
公司地址	长春市九台区国投智能产业装备园7栋
联系电话	043182565662 15500085358

## 产品详情

铝镁合金高温持久蠕变松弛试验机主要用于金属和非金属材料的拉伸、压缩持久、蠕变、松弛试验以及低周疲劳和蠕变疲劳等试验，其试验方法完全满足GB/T2039《金属拉伸蠕变及持久试验方法》，HB5151-1996《金属高温拉伸蠕变试验方法》，HB5150-1996《金属高温拉伸持久试验方法》的要求，及JJG276-88《高温蠕变、持久强度试验机》GB/T10120《金属拉伸应力松弛试验方法》的相关规定。

国内型号RD50，RDL50/RWS50、

- 1.最大试验力为30、50
- 2.试验力显值相对误差  $\pm 0.5\%$ ，测力范围1%—100%FS。
- 3.试验力分辨力：最大试验力的 $1/ \pm 1000000$ ，全程分辨力不变。
- 4.加荷速率：30N/S-3000N/s
- 5.试验力控制稳定性：优于示值的 $\pm 0.5\%$
- 6.夹头移动速度范围：0.005 ~ 50mm/min
- 7.移动速度误差： $\pm 0.5\%$
- 8.拉杆行程：200mm
- 9.上下夹头同轴度： $10\%$

10.变形测量范围：0-10mm

11.变形分辨力：0.001mm

12.试验夹具可适用于高低温条件下使用；