

高温拉伸试验机高温炉

产品名称	高温拉伸试验机高温炉
公司名称	吉林冠腾自动化技术有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	最高温度:1100 温控表:日本进口 均温区:150mm
公司地址	长春市九台区国投智能产业装备园7栋
联系电话	043182565662 15500085358

产品详情

拉力试验机用1100摄氏度高温炉体为对开式结构，方便操作，含有折页方便通过高温炉支架或高温炉转臂等连接件与各种材料试验机，如电子拉伸试验机、液压拉伸试验机、疲劳试验机、蠕变持久试验机等相配合，进行材料在高温下的拉伸、压缩、弯曲、疲劳试验。

GWL-1100举例

指标	
型号	
试验温度	GWL-1100型为 300 -1100 型 适合常用长时间试验温度 1000 ； 短时拉伸可用于1100
加热炉丝材质	铁铬铝FeCrAL
外形尺寸	320 × 420 mm
测控温数量	3段式
进口温控表测温分辨力	0.3
温度梯度	

试验温度	温度梯度
300-600	2
600-900	3
900-1100	
温度偏差	
温控表	0.3 分辨率进口日本岛电温控表
测温偶	K型热电偶（带补偿导线）或S型热电偶
热电偶安装方式	侧插式也可捆绑式
炉内高温中拉杆	K465
高温夹具	380V、50Hz供电电压 升温时功率2-4KW 保温时功率 0.5KW
工作功率	