

隔热节能涂料 厦门素洛工贸 节能涂料

产品名称	隔热节能涂料 厦门素洛工贸 节能涂料
公司名称	厦门素洛工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市海沧区钟林路海投大厦2楼
联系电话	13215013555

产品详情

厦门素洛工贸有限公司主营涂料艺术涂料 防水涂料环保涂料节能涂料保温涂料 隔热涂料 油漆涂料

厦门素洛工贸有限公司成立于2016年，致力于促进节能减排，环境保护的系列功能性涂料的研发、生产和销售。公司引进美国和日本先进的热平衡技术，开发出一系列改善环境的功能性涂料。

颜料一般分两种，一种为着色颜料，常见的钛，铬黄等，还有种为体质颜料，也就是常说的填料，如碳酸钙，隔热节能涂料，滑石粉。

厦门素洛工贸有限公司主营：隔热材料、保温材料、节能涂料、别墅隔热、防水涂料、保温涂料、隔热涂料、油漆涂料、金属防锈漆、外墙保温、内墙保温、外墙隔热、外墙涂料、艺术涂料，建筑节能涂料，更拥有自己的品牌“洛夫特”。洛夫特为杰作而生。

复古地坪漆施工工艺

基层要求：需在水泥地面或高强水泥自流平上施工，地面硬度高，平整度好，不能在起砂、空鼓、油污的基础上施工

地面打磨处理：将地面进行打磨处理，祛除表面浮浆，节能涂料，将打磨时产生的灰尘清洁干净;

材料准备：将材料摇晃均匀，节能涂料，避免沉淀现象;海藻绵滚筒沾料后需要在托盘上用力挤压滚筒，材料不宜太多;

滚涂复古漆：滚筒来回轻轻的拉动，不宜用力过重，使滚筒上的材料均匀摊铺，复古漆通常滚涂(2遍)复古漆干燥时间通常为2-4小时;

滚涂保护剂：用短平毛滚筒滚涂仿清水混凝土保护剂(1遍)，滚涂时注意避免滚筒印，采用横铺竖拉；

厦门素洛工贸有限公司成立于2016年，致力于促进节能减排，环境保护的系列功能性涂料的研发、生产和销售。未来的生活方式，就是感受，更是享受！未来已来，巴洛齐热平衡涂料，让您感知温度的力量！助您更好的感受和享受生活的美好。

到了50年代，纯酯乳液在欧洲和美国就已经有限售，但是由于价格昂贵，其产量没有太大增加。进入60年代，在所有发展的乳状液中，最为突出的是，醋烯酯与脂肪酸乙烯共聚物也有所发展，产量有所增加。

节能涂料

隔热节能涂料-厦门素洛工贸(在线咨询)-节能涂料由厦门素洛工贸有限公司提供。隔热节能涂料-厦门素洛工贸(在线咨询)-节能涂料是厦门素洛工贸有限公司（soloft.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。