

单机除尘器 聊城除尘器 任道环保

产品名称	单机除尘器 聊城除尘器 任道环保
公司名称	任道环保科技（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市昆常路999号
联系电话	13405102967

产品详情

滤筒除尘器

设备在系统主风机的作用下，含尘气体从除尘器下部的进风口进入除尘器底部的气箱内进行含尘气体的预处理，然后从底部进入到上箱体的各除尘室内；粉尘吸附在滤筒的外表面上，过滤后的干净气体透过滤筒进入上箱体的净气腔并汇集至出风口排出。

随着过滤工况持续，积聚在滤筒外表面上的粉尘将越积越多，相应就会增加设备的运行阻力，为了保证系统的正常运行，聊城除尘器，除尘器阻力的上限应维持在1400~1600Pa范围内，当超过此限定范围，应由PLC脉冲自动控制器通过定阻或定时发出指令，脉冲布袋除尘器，进行三状态清灰。

该滤筒式除尘器的清灰过程是先切断某一室的净气出口通道，使该室处于气流静止状态，然后进行压缩空气脉冲反吹清灰，清灰后再经若干秒钟时间的自然沉降后，再打开该室的净气出口通道，不但清灰彻底、还避免了喷吹清灰产生的粉尘二次吸附，如此逐室循环清灰。

仓顶除尘器设备介绍：

仓顶除尘器可分有漏斗及无漏斗式；主要安装在料仓顶部，或料仓上开孔连接仓顶除尘器。此类型除尘器可依实际情况是否需动力系统，此设备一般应于粉体、建材行业，料仓除尘回收之用。

仓顶除尘器工作原理：

原理说明：仓顶除尘器一般安装在料仓顶部，下部法兰连接料仓，输送粉料时，料仓内为正压状态；含尘气体经过仓顶除尘器，粉尘经布袋过滤后，洁净气体排放至室外。粘附在滤袋的粉尘经脉冲阀定期喷吹，粉尘跌落在料仓。

除尘器工作原理：

防爆除尘是利用洗涤液（一般为水）与含尘气体充分接触，将尘粒洗涤下来而使气体净化的方法。在循环喷淋系统中装置高压喷嘴和高效填充材料，使喷液能达到雾化状态，单机除尘器，当喷淋水和含尘气体接触时，气体中的可吸收粉尘溶解于液体中，会形成气体、固体混合液体。但由于塔内设置了固液分离器，大部分大颗粒的固体颗粒被收集，喷淋水又重新循环。随着时间的延长及溶液中吸收质浓度不断增大，吸收速度会不断减慢。因此，在此时要更换喷淋液体，单机除尘器，使含尘废气与新鲜的喷淋液结合，更有利于含尘废气的吸收，达到好的处理效果。

单机除尘器-聊城除尘器-任道环保(查看)由任道环保科技（苏州）有限公司提供。任道环保科技（苏州）有限公司（www.rendaosz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。任道环保——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省昆山市昆常路999号，联系人：张总。