

室外p8全彩led显示屏 南昌联晶显示屏半价 庐山区显示屏

产品名称	室外p8全彩led显示屏 南昌联晶显示屏半价 庐山区显示屏
公司名称	南昌联晶光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区江南工业园
联系电话	13970047617

产品详情

选购LED显示屏时需考虑哪些问题？

现在LED显示屏在市场上买的也比较火的一款产品，那么客户想购买LED显示屏要考虑那些因素呢？

首先需考虑场地所能允许的屏体面积的因素有哪些？

- (1) 有效视距与实际场地尺寸的关系；
- (2) 像素尺寸与分辨率；
- (3) 面积估计；
- (4) 屏体安装方式及维护操作空间；
- (5) 屏体倾角对距离的影响。

需要的什么样的播放效果？

- (1) 文字显示：视其文字尺寸及分辨率而定；
- (2) 普通视频显示：320×240点阵；
- (3) 数字标准DVD显示：640×480点阵；
- (4) 完整计算机视频：800×600点阵；

环境亮度对于屏体有哪些亮度要求？

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，小间距室内显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，单双色显示屏生产，销售，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥有完整、科学的质量管理体系。

主流工程显示技术对比

在室内工程显示领域，小间距LED显示屏作为后来者，需要应对来自DLP拼接、液晶拼接等技术的直面竞争，在此我们来梳理几种显示技术的特点对比：

发光原理拼缝灰度等级亮度均匀性与一致性光源寿命功耗价格

DLP拼接光源投射小\0.5mm12Bit200-400cd/m²

长时间使用，单元间亮度和色彩衰减不一致，需重新调试6000-6万小时140-350W较高

液晶拼接背光源投射小\3.5mm8Bit450-1700

cd/m²长时间使用，单元间亮度和色彩衰减不一致，不可恢复6万小时170-220W较低

小间距LED屏自发光无拼缝16Bit200-2000

cd/m²亮度、色度逐点可调，整屏均匀一致10万小时110-230W较高

通过对比可以看出，在当前主流的工程显示技术中，小间距LED

江西联晶光科技有限公司（显示屏，全彩led显示屏设计，LED显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，单双色显示屏生产，销售，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥有完整、科学的质量管理体系。

车载LED广告屏要做好保护和防御措施

一、LED亮度衰减

LED衰减特点，LED广告屏亮度是有衰减性的，在一年当中有10-70%衰减率，质量差的半年亮度就降低一半，致使无法看清显示内容。所以LED广告屏厂家都采用低电流高亮度的做法。

二、稳定的电源系统支持

车上电源是用蓄电池供电，庐山区显示屏，汽车在启动、刹车、停止时会产生很高的脉冲电压，如果电源系统不好，就会烧毁LED广告屏。所以LED广告屏厂家采用稳压电源。

三、高稳定性和可靠性

汽车是一直在移动的，对电子产品的稳定性和可靠性要求很高。

四、良好防静电措施

汽车在运行当中容易产生静电，尤其是在秋天静电高压可达到数千伏特，室外p8全彩led显示屏，如果没有好的防静电措施，很容易让LED广告屏损坏IC和LED灯。

江西联晶光科技有限公司（显示屏，LED显示屏，LED电子显示屏，全彩LED显示屏，单双色显示屏生产，销售，安装，租赁，维修）显示屏、电子元件、单元板等产品专业生产加工的股份有限公司，公司拥有完整、科学的质量管理体系。

室外p8全彩led显示屏-南昌联晶显示屏半价-庐山区显示屏由南昌联晶光电科技有限公司提供。室外p8全彩led显示屏-南昌联晶显示屏半价-庐山区显示屏是南昌联晶光电科技有限公司（www.jxhuigang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。