

唐山DN80防爆地漏 亚德空调质量保证

产品名称	唐山DN80防爆地漏 亚德空调质量保证
公司名称	德州亚德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15066516000

产品详情

防爆地漏的材质为铸铁和不锈钢，具有耐腐蚀性，耐高温，耐冲击的优势。而普通地漏性能却相差很远，防爆地漏密闭时可防止气体由管道进入防护体，起到安全防护作用。而普通地漏除了排水功能外，没有防护功能，防爆地漏主要应用与人防系统，平时处于关闭状态。普通地漏主要应用于日常的生活设施中，与普通地漏相比，DN80防爆地漏报价，人防防爆地漏也具有排水快、防臭味、防堵塞、易清理等特点。

防爆带漏安全防护的作用：它主要用于保护区，用来承受的冲击力，能够有效的隔离其他气体，起到安全防护作用，能够有效排水。相对于家用的地漏来说，它则具有相当大的排水量，每秒至少可以排掉1.1升以上的水量，能够及时快速的处理污水，避免空间被淹没，防腐性强。采用不锈钢、PVC等一系列环保材料制作而成，DN80防爆地漏怎么样，具有极强的防腐性，DN80防爆地漏号码，能够在各种环境下起到安全防护的作用。

防爆地漏安装方法：

我们必要时现场作倒角，防爆板的两长边都已作好倒角处理，但当墙体高于2400mm时，防爆板水平接缝的短边必须现场倒角，以便更好地处理接缝，在防爆板面上弹线并标出自攻螺钉固定点，唐山DN80防爆地漏，同时预钻凹孔（孔径比自攻螺钉头大1mm~2mm，防爆地漏注意事项，孔深1mm~2mm）。自攻螺钉距板边15mm，距板角50mm，自攻螺钉间距200mm~250mm。

唐山DN80防爆地漏-亚德空调质量保证由德州亚德空调设备有限公司提供。唐山DN80防爆地漏-亚德空

调质量保证是德州亚德空调设备有限公司（www.dzyade.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。