

# 混批各颜色规格超高分子量聚乙烯

产品名称	混批各颜色规格超高分子量聚乙烯
公司名称	北京异强塑料制品有限公司
价格	38.00/千克
规格参数	材质:UHMW-PE 每件重量:2.5*厚度(mm) ( Kg ) 长度:1.2*2.1/1*3 ( m )
公司地址	北京市丰台区东铁营苇子坑150号
联系电话	67637224 13426488870

## 产品详情

材质	UHMW-PE	每件重量	2.5*厚度(mm) ( Kg )
长度	1.2*2.1/1*3 ( m )	最大幅宽	电话咨询 ( m )
厚度	电话咨询 ( mm )	用途	电话咨询
外观	平整光滑	产商	北京异强塑料制品有限公司

材质：超高分子量聚乙烯

材质特性：耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、吸收冲击能、耐低温、卫生无毒、不易粘附、不易吸水、密度较小

分子量：300万以上

原料供应商：助剂二厂（国产）

泰科纳（进口）

供应规格：厚度：6-300长\*宽：1200mm\*2100mm/1000mm\*3000mm

供应承诺：保证材质 保证分子量

ps:

性能	单位	测试方法	m-	m-	m-
平均分子量	g/mol	gb 1841-80	150万	250万	350万

密度	g/cm <sup>3</sup>	iso1183测试方法a	0.93	0.93	0.93
吸水率	%	gb 2914-82	0.01	0.01	0.01
悬臂梁缺口冲击	kJ/m	gb 1843-80	不断裂	不断裂	不断裂
简支梁冲击	kJ/m <sup>2</sup>	gb 1043-86	110	130	100
拉伸断裂强度	mpa	gb 1040-79	33	35	35
拉伸断裂伸长率	%	gb 1040-79	400	350	300
拉伸模量	mpa	拉伸速度1mm/min	680	680	680
肖氏硬度d,15s	/	iso868	60	60	60
维卡软化点vst/b/50		iso306	80	80	80
熔点 dsc,10k/min		iso 3146方法c	130-135	130-135	130-135
线性热膨胀系数 ( 23-80 )	· <sup>-1</sup>	iso 11359	2 · 10 <sup>-4</sup>	2 · 10 <sup>-4</sup>	2 · 10 <sup>-4</sup>

质量为本 诚信做人！