优质生料挤出白色UPE棒材

产品名称	优质生料挤出白色UPE棒材
公司名称	北京异强塑料制品有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	截面形状:圆形 材质:UHMW-PE 外观:平整光滑
公司地址	北京市丰台区东铁营苇子坑150号
联系电话	67637224 13426488870

产品详情

截面形状	圆形	材质	UHMW-PE
外观	平整光滑	长度	1（m）
每件重量	不等（Kg）		

材质：超高分子量聚乙烯

材质特性：耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、吸收冲击能、耐低温、卫生无毒、不易粘附、不易吸水、密度较小

加工方式：挤出

原料供应商：助剂二厂（国产）

泰科纳（进口）

供应规格：

序号	规格（mm）	重量/米		序号	规格（mm）	
1	φ20	0.32kg		10	φ65	
2	φ25	0.5kg		11	φ70	
3	φ30	0.67kg		12	φ80	
4	φ35	0.98kg		13	φ90	

5	φ40	1.22kg		14	φ100
6	φ45	1.62kg		15	φ120
7	φ50	1.9kg		16	φ130
8	φ55	2.2kg		17	φ150
9	φ60	2.8kg			

供应承诺：保证材质 纯超高分子量聚乙烯

保证分子量

欢迎广大新老客户来我处参观交流。

ps:性能	单位	测试方法	m-ⅰ	m-ⅱ	m-i
平均分子量	g/mol	gb 1841-80	150万	250万	350
密度	g/cm^3	iso1183测试方法a	0.93	0.93	0.93
吸水率	%	gb 2914-82	≤0.01	≤0.01	≤0
悬臂梁缺口冲击	kj/m	gb 1843-80	不断裂	不断裂	不断
简支梁冲击	kj/m^2	gb 1043-86	≥110	≥130	≥1
拉伸断裂强度	mpa	gb 1040-79	≥33	≥35	35≥
拉伸断裂伸长率	%	gb 1040-79	≥400	≥350	≥3
拉伸模量	mpa	拉伸速度1mm/min	680	680	680
肖氏硬度d,15s	/	iso868	60	60	60
维卡软化点vst/b/50	°C	iso306	80	80	80
熔点 dsc,10k/min	°C	iso 3146方法c	130-135	130-135	130
线性热膨胀系数（23-80°C）	$°C^{-1}$	iso 11359	$2\cdot10^{-4}$	$2\cdot10^{-4}$	2·

质量为本 ！

诚信做人！