

进口超高分子量聚乙烯板 UPE

产品名称	进口超高分子量聚乙烯板 UPE
公司名称	山东省全奥环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	产商:北京异强塑料制品有限公司 材质:UPE 外观:光滑平整
公司地址	山东省德州市宁津县泰山路
联系电话	15066621912

产品详情

产商	北京异强塑料制品有限公司	材质	UPE
外观	光滑 平整	壁厚	6-300 (mm)
长度	2.1/3 (m)	每件重量	不等 (Kg)

材质：超高分子量聚乙烯

材质特性：耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、吸收冲击能、耐低温、卫生无毒、不易粘附、不易吸水、密度较小

分子量：150万-920万

加工方式：压制

原料供应商：助剂二厂（国产）

泰科纳（进口）

供应规格：1200mm*2100mm/1000mm*3000mm也可根据用户要求二次加工

供应承诺：保证材质 纯超高分子量聚乙烯

保证分子量假一罚百！

欢迎广大新老客户来我处参观交流。

ps:

性能	单位	测试方法	m-	m-	m-
平均分子量	g/mol	gb 1841-80	150万	250万	350万
密度	g/cm	iso1183测试方法a	0.93	0.93	0.93
吸水率	%	gb 2914-82	0.01	0.01	0.01
悬臂梁缺口冲击	kJ/m	gb 1843-80	不断裂	不断裂	不断裂
简支梁冲击	kJ/m	gb 1043-86	110	130	100
拉伸断裂强度	mpa	gb 1040-79	33	35	35
拉伸断裂伸长率	%	gb 1040-79	400	350	300
拉伸模量	mpa	拉伸速度1mm/min	680	680	680
肖氏硬度d,15s	/	iso868	60	60	60
维卡软化点vst/b/50		iso306	80	80	80
熔点 dsc,10k/min		iso 3146方法c	130-135	130-135	130-135
线性热膨胀系数 (23-80)	-	iso 11359	210^{-4}	210^{-4}	210^{-4}