

批发供应UPE棒 圆形 光滑

产品名称	批发供应UPE棒 圆形 光滑
公司名称	北京异强塑料制品有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	截面形状:圆形 材质:UHMW-PE 外观:光滑
公司地址	北京市丰台区东铁营苇子坑150号
联系电话	67637224 13426488870

产品详情

截面形状	圆形	材质	UHMW-PE
外观	光滑	长度	1 (m)

材质：超高分子量聚乙烯

材质特性：耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、吸收冲击能、耐低温、卫生无毒、不易粘附、不易吸水、密度较小

加工方式：挤出

序号	规格 (mm)	重量/米	序号	规格 (mm)
1	20	0.32kg	10	65
2	25	0.5kg	11	70
3	30	0.67kg	12	80
4	35	0.98kg	13	90
5	40	1.22kg	14	100
6	45	1.62kg	15	120
7	50	1.9kg	16	130

8	55	2.2kg		17	150
9	60	2.8kg			

原料供应商：北京助剂二厂（国产）

泰科纳（进口）

供应承诺：保证材质纯超高分子量聚乙烯

保证分子量

欢迎广大新老客户来我处参观交流。

ps:性能	单位	测试方法	m-	m-	m-
平均分子量	g/mol	gb 1841-80	150万	250万	350
密度	g/cm ³	iso1183测试方法a	0.93	0.93	0.93
吸水率	%	gb 2914-82	0.01	0.01	0
悬臂梁缺口冲击	kJ/m	gb 1843-80	不断裂	不断裂	不断裂
简支梁冲击	kJ/m ²	gb 1043-86	110	130	1
拉伸断裂强度	mpa	gb 1040-79	33	35	35
拉伸断裂伸长率	%	gb 1040-79	400	350	3
拉伸模量	mpa	拉伸速度1mm/min	680	680	680
肖氏硬度d,15s	/	iso868	60	60	60
维卡软化点vst/b/50		iso306	80	80	80
熔点 dsc,10k/min		iso 3146方法c	130-135	130-135	130
线性热膨胀系数（23-80）	· ⁻¹	iso 11359	2 · 10 ⁻⁴	2 · 10 ⁻⁴	2 ·

质量为本！

诚信做人！

