

# 石英砂 石英砂滤料 喷砂除锈石英砂厂家

产品名称	石英砂 石英砂滤料 喷砂除锈石英砂厂家
公司名称	灵寿县金岸矿产品加工厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	灵寿县燕川乡南燕川村
联系电话	0311-87751251 15830136317

## 产品详情

石英砂滤料更加适合于石油、化工、炼铁、炼钢、矿山污水处理用石英砂滤料、冶金生产化学水用石英砂滤料、热电厂化学车间过滤器用石英砂滤料、造纸厂水处理用石英砂滤料、印染厂水处理滤池用石英砂滤料、制革、食品供水车间用石英砂滤料等生产用水的前期预处理和循环水处理，以及污水的回收利用过滤用石英砂滤料。石英砂滤料技术要求：1) 石英砂滤料机械强度，破碎率和磨损率之和不应大于1.5% (百分比按重量计)。2) 石英砂滤料化学性质稳定，不含可见泥土、云母和有机杂质，滤料的水浸出液不含有毒有害物质。3) 石英砂滤料石英砂的密度不应小于2.55g/cm<sup>3</sup>。(使用中密度有特殊要求者除外)。4) 石英砂滤料的灼烧减重不应大于0.7%，盐酸可溶率不应大于1.5% (部颁标准)。5) 石英砂滤料含泥量不应大于1%，密度小于2g/cm<sup>3</sup>的轻物质的含量不应大于0.2% (部颁标准) 6) 石英砂滤料粒径级配合理，外观呈多棱角独白有光泽的晶体。单层或双层滤料的粒径范围，一般为0.5-1.2mm。三层滤料的粒径范围，一般为0.5-0.8mm。7) 石英砂滤料粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于3%，大于指定上限粒径不大于2%。8) 石英砂滤料石英砾石承托层的粒径范围，一般为2-4、4-8、8-16、16-32和32-64mm (部颁标准)。

我们的地址：灵寿县燕川乡南燕川村电话：0311-87751251联系手机：15830136317 期待您的咨询

石英砂喷砂是采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料(铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海南砂)高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰。