

德国阳光A6002v系列胶体电池参数/价格

产品名称	德国阳光A6002v系列胶体电池参数/价格
公司名称	山东万仁电源设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	德国阳光电池:A6002v系列 德国阳光电池:A6002v系列 德国阳光电池:A6002v系列
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号610-26号（注册地址）
联系电话	18553102630

产品详情

德国阳光A6002v系列胶体电池 德国阳光A6002v系列胶体电池报价
德国阳光A6002v系列胶体电池价格 德国阳光A6002v系列胶体电池型号
德国阳光A6002v系列胶体电池参数 德国阳光A6002v系列胶体电池性能
德国阳光2v系列胶体电池规格 德国阳光A6002v系列胶体电池尺寸
德国阳光2v系列胶体电池图片 德国阳光2v系列胶体电池价格咨询

德国阳光A6002v系列型号：

蓄电池型号 额定电压(V) 额定容量C10

(Ah, 25 , 1.80V)

电池尺寸 电池约重 (kg)

A612/150 1215538020632366.9

A612/1001210327220632346.2

A606/300630938020632365.4

A606/200620627220632345.7

A602/225223110520835717.4

A602/280228812620835722

A602/335234714720835725

A602/415242812620847330

A602/500251414720847335

A602/580260016820847339

A602/750277014720864849

A602/10102102821219364866

A602/12502128521223564880

A602/15102154221227764895

A602/1650C21692212277717106

A602/220022256216400775149

A602/274022820214489774190

A602/330023385214578774238

德国阳光A6002v系列胶体电池是采用德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料，使用欧洲进口关键专用生产设备生产。管式正极板，涂膏式负极板的设计，独特的胶体电解质配制灌加工工艺保证了电池的使用寿命；具有超长的服务寿命和卓越的可靠性，可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。

该产品广泛应用于通信，电力，储能，UPS/EPS等领域。

德国阳光A6002v系列胶体电池产品特征

容量范围（C10）：200Ah—1200Ah；

电压等级：2V；

德国阳光胶体电池设计浮充寿命：在 25 ± 5 环境下，设计浮充寿命为 22 年；

德国阳光胶体电池循环寿命：在标准使用条件下，25%DOD 循环 5500 次；

自放电率 3%（每月）；

充电接受能力高，节时节能；

德国阳光胶体电池工作温度范围宽：-25 ~ 60 ；

搁置寿命：充足电后，在 25 环境下静置存放 2 年，电池剩余容量仍在 50% 以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的 100%；

抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。