

# 中体球墨铸铁软密封闸阀弹性座法兰软密封闸阀给水专用

产品名称	中体球墨铸铁软密封闸阀弹性座法兰软密封闸阀给水专用
公司名称	泊头市连运阀门制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	连运:软密封闸阀
公司地址	河北省沧州市泊头市寺门村镇郭楼村
联系电话	17692769596

## 产品详情

颜色分类: DN50 DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 软密封闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为 50，介质温度不高时为 2° 5 2°。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。

软密封闸阀分为明杆软密封闸阀和暗杆软密封闸阀两种。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过闸板中间的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，通常在开到顶点位置上，再倒回 1/2 - 1圈，作为全开阀门的位置。因此，阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程）来确定。本类阀门在管道中一般应当水平安装。弹性座封闸阀,利用阀门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果,克服了一般闸阀密封不良,漏水和生锈的现象,更有效的节约安装空间.可广泛用于自来水,污水,建筑,能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用.主要性能参数压力等级 1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa阀体耐压 1.5MPa、2.4MPa、3.75MPa密封试验

1.1MPa、1.76MPa、2.75MPa工作温度 0~80 适用介质 水、主要零件材料序号 名称 材料序号 名称  
材料1 阀体 球墨铸铁 8 止推垫 锡青铜2 闸板 球墨铸铁外覆轴套 锡青铜3 螺栓 镀锌 10 螺栓 镀锌4 密封圈  
NBR 11 轴盖 球墨铸铁5 阀盖 球墨铸铁 12 防尘罩 NBR6 阀杆 不锈钢 13 手轮 铸铁7 “O”形密封圈 NBR  
14 紧固螺母 镀锌 Z45X-10/16Q弹性座封闸阀的主要参数：型号

公称压力 ( MPa ) 试验压力 ( MPa ) 适用温度 适用介质壳体 密封Z45X-10/16Q 1.0 1.5 1.1  
80 水、油品、污水、海水1.6 2.4 1.76 Z45X-10/16Q弹性座封闸阀的主要外形尺寸：