

钢边腻子止水带

产品名称	钢边腻子止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

钢板腻子止水带被丁基橡胶包裹主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用长，产品本身无毒，环境良好。为了承受一定的弯曲和压力。中间夹有0.4或0.6mm的钢板。钢板腻子止水带对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。钢板腻子止水带系列产品包括各种规格型号的产品，并可根据用户要求，生产各种型号的钢板腻子止水带，满足工程上的实际需要。

钢边止水带施工方法及步骤：

在施工底板钢筋时需将止水钢板底板钢筋有效连接，可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面，门形架与止水钢板之间采用焊接，具体步骤如下：

- 1、先将两根12#钢筋垂直于底板固定，将钢边止水带置于两根钢筋中间，通过一根水平钢筋穿透止水钢板，并在水平钢筋上面焊接止水环，将止水环和止水钢板之间满焊连接。止水钢板宽度不小于400mm，分别埋入底板砼中200mm，该先浇砼应高于底板上表面200mm以上，钢板厚度不小于3mm，为钢板施工时具有一定的刚度，钢板长方向两边mm折边，约折30度边；
- 2、待钢边止水带基本就位，钢板之间应尽量减少借口，钢板之间的接口可采用搭接焊接，搭接长度宜大于400mm，焊缝必须满焊。钢边止水带和橡胶止水带相比，优点不如橡胶止水带，一个明显的缺点就是生锈，后期处理麻烦，所以尽可能采用橡胶止水带施工；这里面介绍一下橡胶止水带的安装要求：止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍。

钢板腻子止水带价格 止水带可能受到巨大外力而失去变形能力。钢边止水带在各种荷载作用下会产生变形而发生体积膨胀，因此能起到密封防水的作用。当施工人员在绑扎钢筋和支模时，中埋式橡胶止水带必须采取可靠的固定措施。避免在浇注混凝土时发生位移，止水带在混凝土中的正确位置。对于固定橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。

在混凝土浇捣时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。如发现有破裂现象应及时修补。对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行，常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，都必须止水带准确，不损坏止水带有效部分，方便混凝土浇捣。为了固定止水带，可以利用方木固定在两侧夹住止水带，并用扣件和铅丝将外侧的钢管支撑体与模板固定连成一个整体。否则在接缝变形和受到水压力时。