

# NUM伺服驱动器维修

产品名称	NUM伺服驱动器维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	凌科自动化:诚信为本，快速修复 凌科自动化:技术精湛，收费合理 凌科自动化:为你降低成本，创造价值
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

## 产品详情

即可实现电压变化，这就是变压器的基本工作原理。简单说变压器就是一种利用电磁互感应作用达到电压，电流和阻抗变换的设备。其原理图如附图所示。变压器按相数可分为单相变压器和三相变压器。单相变压器主要用于单相负荷和三相变压器组，而三相变压器主要用于三相系统的升、降电压。按照变压器绕组形式可归为双绕组变压器（用于连接电力系统中的两个电压等级）、三绕组变压器（用于电力系统区域变电站中）和自耦变电器（用于连接不同电压的电力系统）三类。根据变压器的按冷却方式的不同，主要有干式变压器和油浸式变压器：干式变压器以空气冷却和绝缘。通过空气自然对流或者装有风机冷却系统，一般为容量较小，体积较大，噪声严重。二油浸式变压器主要用绝缘油作为冷却何绝缘介质。

包括自然油循环冷却和油循环冷却方式等。具有散热好、容量大、损耗低、价格低等特点，并能很好地解决“油流带电”及“噪音”等问题，多用于变电站主变。变压器常见故障以本体划分，可分为内部故障和外部故障，内部故障是指变压器本体内部绝缘或绕组出现的故障，例如各绕组间的相间短路、匝间短路等；外部故障是指变压器辅助设备出现的故障，例如绝缘套管闪络放电等。对于油浸式变压器，按其结构可分为绕组故障、油质故障、铁芯故障以及附件故障；按其回路可分为磁路故障、电路故障和油路故障；按其故障发生的部位可分为分接开关故障、套管故障、绝缘故障和铁芯故障等。变压器正常运行发出的是均匀稳定的“嗡嗡”声。当发生其它响声时，说明出现故障。

应及时查找。如果是较高且深沉的“嗡嗡”声，可能是因为长时间过负荷导致；如果有“吱吱”声，说明内部出现放电可能，或者绝缘老化；如果有水沸腾声音，说明内部可能有短路等绕组严重故障导致过热或者使油气化产生气体；如果听到大的爆裂声，这可能是由于内部绝缘击穿引起。此时，应立即停止运行并检查维修。例如某电站在巡检时发现35kV箱变有放电声，经查询发现高压侧A相接处有电火花，及时报告停运检修，避免了的发生。在外界条件不变条件下，如果负荷并没有增加，而出现绕组或绝缘油温度持续升高，这可能原因有：内部出现短路等，铁心涡流异常，绝缘老化。长时间过负荷运行，三相不平衡的负载、冷却装置损坏、散热器堵塞等方面造成；当然也有可能是测温装置损坏导致误报。

常见的油位异常有假油位和油位下降。假油位可能由于呼吸器或者防爆管通气孔堵塞造成，低油位可能是渗漏油，渗漏油一般是由内部压力过大、胶垫较密封不合格等引起的。电力设备故障一半以上都与绝缘故障有关。变压器主要的绝缘包括内部绕组、铁芯及绝缘油，外部主要为套管，内部绝缘问题主要是由于绝缘材料老化或者机械磨损，以及绝缘油发生反应降低绝缘性能导致；密封不严，导致绝缘受潮也会引起此类故障。外部套管可能由于积污发生闪络，套管破裂等导致绝缘故障出现。绝缘问题引起的电力损失往往较大，如若能及早的发现并解决，可将电力风险或损失降低到最小。因此，为保证绝缘材料的性能，在日常运行维护中，要特别注意绝缘性能方面的监测。短路故障是电力变压器使用中最常见的故障。