

12WLED圆形面板灯应急电源全自动应急装置

产品名称	12WLED圆形面板灯应急电源全自动应急装置
公司名称	深圳市思特佳源科技有限公司
价格	68.00/套
规格参数	思特佳源:STJY STJY:30D 7.4V 广东:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道办茨田埔恒邦科技园D区三楼
联系电话	0755-27120189 15625207465

产品详情

产品型号	STJY-30D	适用于总功率10-
总负载功率	Max 80W	驱动系列应急照明,应急
应急功率	Max 15W	明,应急功率可根据需要
输入参数	AC90-280V 50/60Hz	能、环保、体积小、成
输出参数	DC 12-80V	圆柱型 18650锂离子后
电池组参数	Ni-Cd/Ni-Mh : 7.2V Li-ion : 7.4V	压国际线路,多功能指
应急转换时间	< 1S	护措施,高性能安全可
应急时间	30-300min	后LED灯具将具备市电
充电时间	8-24HR	能,且不失原有的开关
环境温度	-10 +50 65+20% RH	时间匹配不同的后备电
功率因数、效率	PF : 0.92 85%	于或等于标称时间;三
防护等级	IP20	自检功能;应急状态雷
尺寸	尺寸结构图详见 (S156或S130结构图)	。

1、主要用于LED光源灯具、荧光灯、节能灯应急照明,配合圆柱型镍镉、镍氢、18650锂离子后备充电电池组使用,灯具种类不同,匹配的应急电源规格参数也会存在差别,在订购前,应充分向本公司专业人员详细了解;

2、新型智能全自动LED应急装置,适合所有符合功率范围内的LED灯具,在配置应急电源后均可具备市电AC照明,同时不失原有的开关控制功能,紧急断电应急照明功能;有市电AC时灯具正常工作,开关可以正常控制,此时应急电源处于充电待机状态,当遭遇一切导致市电AC中断的状况时,应急电源会自动检索捕捉到信号随即以0.2S速度切换为后备电池组DC继续供电应急照明,确保灯具照明及人员财产安

全，此时应急状态下应急电源不受开关控制。