

风行彩钢酚醛复合风管

产品名称	风行彩钢酚醛复合风管
公司名称	武汉顶邦节能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:风行 型号: : FEX-A84
公司地址	武汉市江汉区汉口新火车站21号怡景青春驿站第A座幢11层4号房
联系电话	13507188951

产品详情

武汉风行建材FEX-A84彩钢酚醛复合风管，燃烧性能为不燃A2级，厚度20mm.可提供国家防火建筑材料质量监督检验中心的防火型式检验报告和武汉产品质量监督检验所的环境检验报告。

质量价格保证 双面彩钢酚醛复合风管特点优势：

1. 风行 FEX-A84 双面彩钢酚醛复合风管是双面铝箔酚醛泡沫复合风管的升级产品。它外表为钢板，中间保温层为号称保温的酚醛材料，克服了以前酚醛风管强度弱，外壁易破损的致命弱点，发扬了镀锌铁皮的优势。该板材经裁切，胶接，法兰连接成超级复合风，是镀锌铁皮风管的新一代进化产品，保留了酚醛复合风管的各项优点。
2. 国内唯一同时拥有聚苯乙烯连续挤出生产线和酚醛连续全自动生产线，均以此发泡而成。
3. 隔热：隔热效果优良，在风管的每一点都保持不变。特出的隔热材料能确保较低的传热系数（0.024w/m.k）
4. 特出的连接方式保证了系统有脸品种的气密性，从而减少了运行成本。
5. 使用寿命：外表为钢板，能耐腐蚀，磨损，使仁和不要的维护保养都简单方便。
6. 卫生及空气品质：风管内表面的特有涂层防止灰尘，并杜绝菌类和微生物的滋长，不但保证输送风介质卫生，也可以避免二次污染。
7. 噪声：夹芯板结构保证了优良的隔音性能，震动和回音被隔热材料吸收，增加了环境的舒适度。
8. 无可比拟的竞争力：优异的性能，完善的系统技术，简单可行的制作安装方法，整个风行风管系统无可置疑的优于其它类型风管系统。

9. 彩钢板复合风管生产成型及连接法兰下料为机械化生产一体成型，有效的保证了风管尺寸的标准型，提高了生产效率，缩短了施工工期。