

# 德国宝华057679-410油水过滤芯

产品名称	德国宝华057679-410油水过滤芯
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国宝华 型号:057679-410 产地:德国
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

生命只有一次 安全时刻牢记，山东旭安电子科技有限公司一级代理美国梅思安MSA、美国英思科、加拿大BW、美国霍尼韦尔、美国华瑞、美国泰科。一家专注于可燃、有毒、有害气体探测设备及相关楼宇智能监控设备的设计、开发、生产和服务，并提供专业解决方案的高新技术企业，主要有可燃气体报警仪、便携式气体检测仪、有毒气体报警器等产品。

德国宝华057679-410油水过滤芯紧凑便捷，具有体积小，重量轻，充气量大，工作声音低，操作简单，维护方便等优点。呼吸空气压缩机JuniorII为您提供精密进气滤芯压缩机主机，四冲程汽油机、三相电机、单相电机三种驱动方式，充气机装置有P21-Triplex过滤装置，有效分离压缩机中油，水，颗粒物等，净化系统能力强，净化效果好，完全避免因为呼吸空气质量问题所带来的安全威胁。

德国宝华057679-410油水过滤芯日常如何维护：

1建议记录使用时间，以便及时更换滤芯。建议将所有的维护工作都记录备案，包括维护时间和维护内容。

2维护规则：进行任何维护工作前都必须切断电源并泄压，只能使用原厂配件经常在接头处涂肥皂水检查气密性。

3润滑油：为保证压缩机正常工作并延长使用寿命，请不要更换润滑油的种类建议使用BAUER的N22138润滑油（1L），更换周期为每运行1000小时或每年。

4滤芯：有空气滤芯和活性炭滤芯两种。当高压管排放出的空气里含有异味或者有油烟时必须更换活性炭滤芯（工作时间不得超过40小时）；空气滤芯每20小时检查并用低压干空气吹洗或更换。

5皮带：V型皮带，每25或30小时检查一下松紧度，当皮带中部承受5公斤的压力时其大偏离度不应超过5毫米。

6其他非正常情况配件：有各种各样的O型圈、高压软管、压力表等。

德国宝华057679-410油水过滤芯参数：

排气量：100升/分钟（标准状态）

排出压力：30Mpa

驱动方式：电动或汽油机

重量：46kg

制造标准：EU89/392EWG

型号：JuniorII

类型：消防呼吸用气

驱动功率：(kW)4

驱动方式：三相电机

尺寸：880\*480\*640mm

冷却系统：风冷

电压：220V/380V

或额定工作压力：225/330bar

级数：3

汽缸数：3

一级汽缸直径：68mm

第二级汽缸直径：28mm

第三级汽缸直径：12mm

活塞冲程：24mm

速度：2300r/min

一级中间压力：65bar

第二级中间压力：65bar

压缩机油量：360cm<sup>2</sup>

温度：(+5 +45) ° C

压缩机大允许倾角：10 ° C

工作电压：380V , 50Hz

功率：2.2KW

速度：3000r/min

外壳防护等级：IP44

充气时间：6.8升瓶约17分钟