

龙门吊图片 祥瑞重工 龙门吊

产品名称	龙门吊图片 祥瑞重工 龙门吊
公司名称	山东祥瑞重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰羊流镇
联系电话	18888250111

产品详情

龙门吊在夜间施工我们应该注意哪方面？

龙门吊在夜间环境下或者是光线比较暗的环境下施工作业需要怎么做，下面就为大家讲述：

我们都知道为了赶工期，加班加点是常有的事情，可谓是家常便饭了吧，但是员工们加班作业除了要照顾好自己的身体之外，还要替龙门吊做一下考虑，龙门吊，深夜或者光线比较暗的情况下加班有诸多不便。

龙门吊在夜间施工前要提前将照明灯具设置好且保证其安全性，一般室外作业选择碘钨灯，在较封闭环境及压力容器内作业时选择安全行灯照明。龙门吊施工区域要保证照明光线充足。为避免突发事件的发生，作业人员应提前准备手电筒以备不测。龙门吊施工结束后切断电源后方可离开，以免火灾事故的发生。

如何让龙门吊在风雨来临时依然“屹立不倒”？

龙门吊刹车装置，在不使用的情况下，开启刹车，让龙门吊处于这个状态，当大风来吹时候，是能够抵抗一定的风力。龙门吊驾驶人员要不定期维护其刹车制动性能，龙门吊型号，不能让其失去作用。

一、配备防滑垫，当恶劣天气来临的时候，把防滑垫放到车轮附近，防止其来回晃动，最终偏离轨道。

二、必要的防风配件，卡环、短杠、钢丝绳等都是好的方式。卡环可以连接到地面，杠杆能起到支撑作用，这些防止龙门吊倒下来。

三、龙门吊停止后，将一些重要的部件遮挡起来，比如电动葫芦，电动机等，避免雨水进入，让设备处于氧化腐蚀，慢慢的就会影响龙门吊的性能。把龙门吊的夹轨器开启，然后关闭电源，切断所有的电路。

龙门吊遇到台风时候，龙门吊车，晃动会比较厉害，这个时候安全性非常低，必须使用一些其他方式加固其稳定，用钢丝绳固定其四个方向，拉紧后，开启夹轨器，切断电源，再用几个重型石墩放在轮子四周，经过这两个步骤，龙门吊就能避免在大风中吹倒。

1. 龙门吊单主梁

龙门吊单主梁门式起重机结构简单，制造安装方便，自身质量小，主梁多为偏轨箱形架结构。与双主梁门式起重机相比，整体刚度要弱一些。因此，当起重量 $Q \leq 50t$ 、跨度 $S \leq 35m$ 时，可采用这种形式。单主梁门式起重机门腿有L型和C型两种形式。L型的制造安装方便，受力情况好，自身质量较小，但是，吊运货物通过支腿处的空间相对小一些。C型的支脚做成倾斜或弯曲形，目的在于有较大的横向空间，以使货物顺利通过支脚。

2. 双主梁

双主梁门式起重机承载能力强，跨度大、整体稳定性好，品种多，但自身质量与相同起重量的单主梁门式起重机相比要大些，造价也较高。主要根据主梁结构不同，又可分为箱形梁和桁架两种形式。一般多采用箱形结构主梁结构。

1. 桁架梁

使用角钢或工字钢焊接而成的结构形式，优点是造价低，龙门吊图片，自重轻，抗风性好。但是由于焊接点多和桁架自身的缺陷，桁架梁也具有挠度大，刚度小，可靠性相对较低，需要频繁检测焊点等缺点。适用于对安全要求较低，起重量较小的场地。

2. 箱梁

使用钢板焊接成箱式结构，具有安全性高，刚度大等特点。一般用于大吨位及超大吨位的门式起重机。起重量1200吨，为国内最大的门式起重机，主梁采用了箱梁结构。箱梁同时也具有造价高，自重大，抗风性较差等缺点。

龙门吊图片-祥瑞重工-龙门吊由山东祥瑞重工机械有限公司提供。山东祥瑞重工机械有限公司（www.sdxrqz.com）位于山东省泰安市新泰羊流镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前祥瑞重工在机械加工中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。祥瑞重工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。祥瑞重工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。