

双梁起重机 祥瑞重工 双梁起重机图片

产品名称	双梁起重机 祥瑞重工 双梁起重机图片
公司名称	山东祥瑞重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰羊流镇
联系电话	18888250111

产品详情

双梁起重机集电器更换频繁的策略

双梁起重机一般由机械、电气和金属结构三大部分组成。桥式起重机外形象一个两端支承在平行的两条架空轨道上 平移运行的单跨平板桥。双梁起重机在室内外工矿企业、钢铁化工、铁路交通、港口码头以及物流周转等部门和场所均得到广泛的运用。

双梁起重机一旦机器在运行过程中突然断电的话，很容易导致各种故障出现，从而造成集电器更换过于频繁，影响正常的生产周期。这种情况下有什么办法能改善呢？

双梁起重机在使用中一旦断电之后，就有可能导致输电导管内产生火花，进而损坏设备中的集电器。如果要量改善这一问题的话，一方面可以适当增大集电器电刷倒角，并打磨光滑；同时增加集电器两相对电刷间弹簧强度、弹性，保证弹簧恢复自如。

另一方面，尽量加深、加固集电器中的弹簧座，保证电刷的恢复弹簧在工作中不容易发生串位的现象。还有一方面，那就是确保两段安全滑触线连接处连接块要有倒角，保证集电器平滑过渡。同时，为保证安全滑触线的正常使用，一定要规范操作、保养和维护其中设备，双梁起重机，减少其发生故障的几率。

双梁起重机小车浮动轴具有哪些特性？

起重机大、小车在正常作业中，有两个吊钩的起重机，在主、副钩换用时和两钩高度相近时，双梁起重机，主、副钩必须单独作业，以免两钩相撞。两个吊钩的起重机不准两钩同时吊两个物件;不工作的情况下调整起升机构制动器。

电动双梁起重机小车浮动轴，新型电动双梁起重机小车浮动轴，包括浮动轴和从动轮组，其特征在于：浮动轴两端分别装有一从动轮组;浮动轴装于浮动轴支座上，浮动轴销和两调节轴分别由卡簧固定于浮动轴上，浮动轴支座固定于小车侧板两侧。

通过调节起重机(50T双梁起重机—QD型电动双梁桥式起重机)轴自行调节其在腰形槽内的位置来调整两从动轮组，使其受力在同一平面上，从而确保小车运行稳定，防止车轮打滑。本产品新型设计合理，结构简便，成本低廉。电动双梁起重机小车浮动轴一种电动双梁起重机小车浮动轴，包括浮动轴和从动轮组，其特征在于：

a、浮动轴两端分别装有一从动轮组；

b、浮动轴装于浮动轴支座上，浮动轴销和两调节轴分别由卡簧固定于浮动轴上，浮动轴支座固定于小车侧板两侧。

双梁起重机在生产作业中、工程建设中使用的次数比较多，伴随的事故也比较常见，双梁起重机图片，其实很多时候的事故并非是设备本身造成的，而是操作不当造成的。

为了确保作业安全，必须要注意以下事项：

1、在操作双梁起重机的时候，双梁起重机厂家，要确保施工现场无闲杂人等，否则要清理过现场再进行作业。这是细节问题，也是比较不能忽视的问题。

2、在使用起重机之前我们要对起重机的制动器还有上面的钢丝进行一定的检查，在检查的过程中，如果我们发现这些部位出现了问题，我们应该立刻维修停止使用，直到我们修好之后才可以再次的使用。

3、作业完毕后，要记得将吊起的物品放下，机器设备全部清零，电源切断。这样才能有效防止意外发生。

双梁起重机-祥瑞重工-双梁起重机图片由山东祥瑞重工机械有限公司提供。山东祥瑞重工机械有限公司（www.sdxrqz.com）是山东泰安,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在祥瑞重工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创祥瑞重工更加美好的未来。