

JUNIOR II高压充气泵充气管N2817

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | JUNIOR II高压充气泵充气管N2817 |
| 公司名称 | 山东旭安电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:德国宝华 型号:N2817 产地:德国 |
| 公司地址 | 山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503 |
| 联系电话 | 0531-82897289 15508683163 |

产品详情

安全是生命的基石，安全是欢乐的阶梯。便携式气体检测仪如手机般大小，可随身携带，随时随地检测气体的浓度，方便、高效。随时为你的安全保驾护航。请牢记先安全后生产，不安全不生产。安全在你脚下，安全在你手中。

JUNIOR II高压充气泵充气管N2817压缩机系统

型号：BAUER100-TE

流量：100L/min

过滤系统：P11/350

冷却空气流量要求：792m³/h

声压：86dB (A)

重量：45 kg

尺寸（长*宽*高）：860（L）*340（W）*400（H）mm

开关：含相序保护开关

驱动：三相电机

功率：2.2KW

电压：380V，50Hz

转速：2850 rpm/min

防护等级：IP55（TEFC）

JUNIOR II高压充气泵充气管N2817P11过滤系统：

末级油水分离器，物理分离

TRILEX长效滤芯，处理过程分三个步骤（干燥；中和；微粒过滤）

末级安全阀，安装在滤筒上

保压/止回阀，安装在滤筒上

JUNIOR II高压充气泵充气管N2817过滤系统：P11/350

工作压力（标准）：PN300

大工作压力：330bar

压力露点：<-20，equivalent 3 mg/m² at 300 bar

滤筒容量：0.57L

DGRL 97/23/EG：压力容量等级

空气处理量（环境温度20，工作压力300bar时）：130m³

JUNIOR II高压充气泵充气管N2817充气装置PN300

Filling device：PN300

设计压力：300bar

阀设计：1x带放空功能的充气阀，欧标接口G5/8" DIN477，PN300压力阀

充气管：1x高压充气管1米长

主机有以下特点：

飞溅润滑

微尘进气过滤器：10mm

中间级冷却器，风冷

末级冷却器，风冷，出口温度比环境温度高 10-15度

每级后中间级油水分离器（除一级外）

末级油水分离器

各级安全阀（密封）

末级后保压阀及止回阀