

玉州区环氧自流平固化地坪|阳朔县水泥固化

产品名称	玉州区环氧自流平固化地坪 阳朔县水泥固化
公司名称	南宁市圣索尔装饰工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:圣索尔 型号:02 产地:广东
公司地址	西乡塘区四联村林屋坡40号四楼A1
联系电话	15777192108

产品详情

圣索尔牌地坪环氧自流平固化地坪建材公司是面向中国的环氧地坪漆销售商。可电联单位熟悉环氧自流平固化地坪哪里有卖，那种环氧自流平固化地坪可以应用在电子产品厂，哪儿存在环氧自流平固化地坪批发，单位是集商品研究、出产、销售、施工服务为一起的专一专业环氧自流平固化地坪单位。无尘车间地坪漆适用场所：医院、学校、工厂、无尘室、食品厂、仓库、药厂、商场等内墙。使用年限：10年以上厚度：0.3-0.5mm无尘地坪漆的特点：长期防尘、防霉、防水、抗碱、耐酸、耐洗刷性好、附着力强、不剥离、不掉粉、抗化学性优。?施工流程：1、墙面处理：打磨墙面，清除污渍和突出物；2、滚刷底漆：用具有抗碱功能的底漆，滚涂或刷涂；3、批刮腻子：用专用腻子批二道，要求平整光滑，干燥后用砂纸打磨。4、滚刷面漆：采用滚筒或毛刷，涂二道面漆。技术参数：项目 HG/T3829-2006《地坪涂料》薄型地坪涂料面漆（B型）实测结果容器中状态 搅拌后均匀无硬块 搅拌后均匀无硬块固体含量（混合后）/% 60 67.3适用期（时间商定）通过 > 7h铅笔硬度（擦伤） H 2H附着力（划格间距1mm）/级 1 1柔韧性/mm 2 2耐冲击性(Kg/cm) 50 50耐磨性(750g/500r)/g 0.060 0.025干燥时间 表干(h) 4 < 2 实干(h) 24 < 12耐水性(7d) 不起泡、不脱落,允许轻微变色 不起泡、不脱落,有轻微变色耐油性（120#汽油, 7d）不起泡、不脱落,允许轻微变色 不起泡、不脱落,有轻微变色耐酸性（10%H₂SO₄, 48h）不起泡、不脱落,允许轻微变色 不起泡、不脱落,有轻微变色耐碱性（10%NaOH, 48h）不起泡、不脱落,允许轻微变色 不起泡、不脱落,有轻微变色耐盐水性（3%, NaCl,7d）不起泡、不脱落,允许轻微变色 不起泡、不脱落,有轻微变色公司主营：玉州区靖西市水泥固化、玉州区港口区地坪漆、玉州区田林县自流平地坪漆、玉州区上思县环氧硬化地坪、玉州区铁山港区环氧耐磨地坪漆、玉州区田东县固化剂耐磨地坪、玉州区上林县卷材pvc地板、玉州区钦北区厂房地坪硬化、玉州区柳城县全钢高价地板、玉州区铁山港区羽毛球场地坪适用范围：通讯设备、仪器仪表、食品、医药、化工、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用品等制造车间地面