

# 平乐县水泥硬化地板|乐业县地坪漆

产品名称	平乐县水泥硬化地板 乐业县地坪漆
公司名称	南宁市圣索尔装饰工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:圣索尔 型号:02 产地:广东
公司地址	西乡塘区四联村林屋坡40号四楼A1
联系电话	15777192108

## 产品详情

圣索尔是一家专业水泥硬化地板施工公司，承接广西全省水泥硬化地板施工工程，提供免费现场勘查，制定专用施工方案，解答地坪施工常见问题！现代工业不断朝着自动化、电子化的方向发展，高科技型企业及重点实验室对地面环境的要求极高，不仅要求地面具有防静电功能，而且要求地面具有高耐磨和高抗冲击性，环氧防静电自流平地坪涂装系统能够满足这样的要求，实现了高耐磨、高抗冲击性与防静电功能的三效合一。环氧防静电自流平地坪特点：1、可快速泄露静电荷2、表面电阻稳定持久，防静电效力持久、不受时间、温度湿度的影响3、耐酸碱化学试剂溶剂油类等耐蚀性能优良4、高机械性能，使用寿命长5、表面平整、光滑、美观可达镜面效果 环氧防静电自流平地坪适用范围：适用于IT行业、电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂、瓦斯等一切需要防静电的工厂、研究机构、仓储等的墙面、地坪及储油罐的涂装。环氧防静电自流平地坪施工工艺：1. 底涂层a.使用环氧防静电底漆：主漆和固化剂按比例混合，并搅拌均匀;b.用滚筒均匀地滚涂，无漏涂;c.门边、墙角、墙脚、机脚等使用毛刷刷涂。2.接地铜网按设计要求铺设铜丝或铜箔并用导电腻子刮填沟缝。3.中涂砂浆层a.使用无溶剂型环氧中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加40~100目石英砂搅拌均匀;b.用批刀整体满刮1~2遍;c.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。4.腻子层a.使用环氧防静电中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加适量填料(如石英粉、滑石粉)搅拌均匀;b.用批刀批括1-2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处;c.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、拧干的湿毛巾等清理干净。5. 封闭层a.使用环氧自流平防静电面漆：主漆和固化剂按比例混合，搅拌均匀;b.用批刀进行封闭式批平。6. 防静电面涂层a.使用环氧自流平防静电面漆：主漆和固化剂按比例混合，搅拌均匀;

b.用准备好的镬刀进行自流平镬面或用无气喷涂机喷涂。

公司主营：乐业县都安县环氧自流平地坪漆、乐业县兴宁区防静电地坪漆、乐业县富川县环氧自流平固化地坪、乐业县靖西市地下停车场地坪漆、乐业县巴马县篮球场地坪、乐业县巴马县地坪漆、乐业县右江区复古环氧地坪、乐业县叠彩区停车场环氧地坪漆、乐业县合浦县环氧硬化地坪、乐业县象山区防静电地坪漆适用范围：通讯设备、仪器仪表、食品、医药、化工、纺织、饮料、服装、家具、塑料、文体用品等制造车间地面