

## 二手水稳拌和站厂家 潍坊宇洋工程 宜春二手水稳拌和站

产品名称	二手水稳拌和站厂家 潍坊宇洋工程 宜春二手水稳拌和站
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

### 产品详情

稳定土拌合设备的工作原理为：各种选定物料如石灰、碎砂石、土粒、粉煤灰等，用装载机装入配料机料斗，经皮带给料机计量给出送至皮带集料机，同时，稳定剂如石灰、水泥等粉料经各种途径送进粉料储存仓，由螺旋输送机输入计量料斗，再使用粉料给料机计量给出，宜春二手水稳拌和站，送至皮带集料机。各种骨料由集料机送至搅拌混合好的成品稳定土经上料皮带机送至混合料储存仓料斗暂存、换车。

稳定土拌和设备是路面工程机械的主要机种之一，是专用于拌置各种以水硬性材料为结合剂的稳定混合料的搅拌机组，也是公路、机场、停车场等公共设施建设基层施工的核心机械。现代公路和城市道路基层施工均采用大规模、连续性的机械化施工，如今施工现场对稳定土的各种骨料以及粉料配比精度的要求越来越高，并且要求拌和设备具有较高的生产效率。

水稳拌和站对电器系统的要求有哪些。

电气控制系统在水稳拌和站的称量系统设有调零输出时，能够自动去皮重、修正落差，二手水稳拌和站厂家，对于单称单种物料称量要有扣补功能，能更有效地控制计量精度，并且要有灯光报警装置。

要求电气控制系统能够实现输入方便、操作方便，并且能准确的调整和修改各个物料的设置值；

电气控制系统必须具有完善的自锁和互锁功能，二手水稳拌和站质量，能确保系统准确可靠的运行，对于常见的故障电气控制系统必须要有故障检测和报警功能；

在生产时要求电气控制系统整个工作流程都能实现自动控制，也就是能实现整个水稳拌和站生产现场的管理人员不需要太多就能完成整个过程。

水稳拌和站中的电器系统要满足以上的要求，才能顺利安全、有保障的完成工作，电器系统对于水稳拌和站还是比较重要的，所以大家不容忽视。

水稳拌和站的负载试车步骤：

- 1、在水稳拌和站的空载试车一切正常后，便进行负载试车，先手动后自动，先单元负载试车，后整机负载试车。
- 2、先确保水稳拌和站的水池有水。水泥仓上好料。粒料很好在皮带秤启动后上料，选定配合比，将各种料配方设置输入微机。
- 3、先调试供水系统，调节节流阀，使水泵输出流量略大于实际使用量。
- 4、然后调试水泥计量系统，保证水泥螺旋输送机达到自动启停状态。
- 5、最后调试粒料计量系统，应将粒料储料斗斗门开度调在中档上。
- 6、水稳拌和站的调速电机应在中速以上工作，转速太高，二手水稳拌和站哪家好，料门的开度加大，转速太低，料门的开度减小。

二手水稳拌和站厂家-潍坊宇洋工程-宜春二手水稳拌和站由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。“碾压混凝土拌和站,碾压混凝土搅拌站,稳定土拌和站”就选潍坊市宇洋工程机械有限公司(www.wfyyc.com)，公司位于：山东省安丘市景芝镇景盛工业园，多年来，潍坊宇洋工程坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。潍坊宇洋工程期待成为您的长期合作伙伴！