

各种参数 各种型号的手扶式压路机 厂家直销

产品名称	各种参数 各种型号的手扶式压路机 厂家直销
公司名称	济宁捷通重工科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	金乡县城开元大道西首路北亿九科技大楼二楼（注册地址）
联系电话	18553772393

产品详情

我厂专业生产小型压路机，最新液压系统手扶单轮压路机、手扶双轮压路机、小型座驾式

压路机、1吨压路机，2吨压路机、3吨压路机、4吨压路机,规格齐全，

手扶式压路机产品介绍

手扶式压路机整机体积小，一人手扶就可以使用，压实的深度可以达到15-20公分，设计为单轮单振原理，且钢轮上装有刮板，在压实路面的过程中可以将一些粘到轮子上的沥青和泥土刮掉，保持钢轮的表面平滑保障压实效果，是小型压路机里为数不多可以压沥青路面的机器。

手扶式单钢轮压路机的手柄有两个操作杆，一个可以控制前进和后退，一个是油门。手扶单轮压路机的振动方式就是将油门加到大后产生较大的激振力。

产品特点

- 1.名优柴油机或 Honda汽油机，名牌品质保证，全国联保，质量可靠，性能优越，启动容易；
- 2.作业半径小，可在狭小的区域内工作；
- 3.传动机械采用名优液压传动系统，换向方便，使用寿命长；
- 4.采用国际知名NSK轴承，名牌三角带，保证机器质量；
- 5.柴油动力电启动，轻便灵活；
- 6.动力强劲，振动力大，保证了整体的压实和爬坡能力。

压路机日常细节保养

1新机在使用的时候一定要注意磨合期的保养，磨合期内的工作负荷一般不要超过额定工作负荷的80%，并要部署合适的工作量，防止机器长时光持续作业所引起的过热现象的产生。

2注意经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位，并注意检讨整机的密封性，日常使用完毕后也需要定期观察各润滑点的润滑情况，及时进行补充。

3小型振动压路机用的时间长久了以后，会出现配重块松动，很多时候是因为配重块与副板之间存在异物或夹杂物，在使用过程中异物或夹杂物被振出也会造成松动。这个问题在日常的使用中我们一定要注意。

感谢您关注我们的产品，获取更多的详情请咨询我们的销售经理 电话18553772393