

珠海江门双开泄爆门，防爆门，钢质抗爆门，实验室抗爆门

产品名称	珠海江门双开泄爆门，防爆门，钢质抗爆门，实验室抗爆门
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2800.00/平方
规格参数	品牌:亚图 型号:KBM 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

深圳市亚图安防科技有限公司生产销售安装维修泄爆门窗，防爆门，抗爆门窗，资质齐全产品都检测过，放心使用

防爆窗：

防爆窗由窗框，玻璃压条、夹胶玻璃等组成。

窗框使用3mm厚钢板制作，左右窗框各有3条局部加强筋，上下窗框各有2条局部加强筋（加强筋厚度均为3mm厚钢板制作）；玻璃压条使用20mm*20mm*2mm厚方钢管制作（共4根），使用螺钉与窗框固定连接（玻璃压条安装在防爆窗和迎爆面一侧）；夹胶玻璃净尺寸为宽：795mm*高1320mm*厚26mm，其结构为：0.1mm厚膜+8mm厚玻璃+0.76mm厚胶+8mm厚玻璃+0.76mm厚胶+8mm厚玻璃+0.1mm厚膜。

防爆窗外形尺寸为：宽995mm*高1520mm*厚125mm。

防爆门：

PBM1521A\SYT型防爆防弹门由门框、门扇（大、小门扇各1扇）、手柄、锁具等组成。

门框使用3mm厚钢板制作，其截面尺寸为：长150mm*宽80mm；门扇由大、小门扇组成，大、小门扇外形尺寸为：宽955mm*高2000mm*厚98.5mm，其门扇结构由外至内依次为：2mm厚钢板+3mm厚钢板+钢筋骨架（由3mm厚钢板折弯制作）+3mm厚钢板，门扇开启侧上，下面各有2个活动门栓，活动门栓直接为18mm，有效伸长为26mm，开启侧面均匀分布有4个活动门栓；活动门栓直径为25mm，有效伸长为26mm，

活动门栓由手柄开启，门扇铰链侧安装有2个暗铰链，4个固定栓；门扇与门框搭接宽度为25mm，在门扇上安装有1把浙江省保德安保安制品有限公司台州分公司的FDS-A-888-12型“保德安”牌防盗门锁，锁具安装部分有1块500mm*500mm*3mm厚的防护板；小门扇外形尺寸为：宽505mm*高2000mm*厚98.5mm，其门扇结构由外至内依次为：2mm厚钢板+3mm厚钢板+钢筋骨架（由3mm厚钢板折弯制作）+3mm厚钢板，门扇开启侧上、下面各有1个活动门栓，活动门栓直径为18mm，有效伸长为26mm，门扇铰链侧安装有2个暗铰链，4个固定栓；大门扇与小门扇门缝搭接宽度为30mm，在大、小门扇开启方向均为向内开启。

防爆防弹门外形尺寸为：宽1500mm*高2100mm*厚150mm

泄爆门：

产品为对开式平开门，门扇截面由外至内的结构依次为：0.8mm厚钢板+钢骨架（中间填充发泡胶）+0.8mm厚钢板，右门扇扣压左门扇，搭接宽度为15mm，两门扇均安装一把杠杆式应急锁，左门扇的锁与门扇天地栓通过连杆连接。门框采用1.5厚钢带冷轧型钢制作。

门扇外形尺寸为宽