

eps构件材料 蚌埠eps构件 芜湖鑫辰eps

产品名称	eps构件材料 蚌埠eps构件 芜湖鑫辰eps
公司名称	芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县六郎镇团湾村
联系电话	13966024511

产品详情

EPS线条是一种多功能的外墙装饰线及构件，它能完全替代传统的水泥(GRC)构件，更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。对于高层欧式建筑而言，安装水泥构件非常困难，分量重、安全系数低、工期又长，从实践经验总结来看时间久了会出现裂缝，耐久性偏差，而采用EPS线条，具有安装方便、自重轻、易操作、施工费用低、耐久性强等优势。

eps线条安装安全措施：

- 1、在进行外吊篮脚手架搭设时，eps构件厂家，已考虑EPS线条外墙保温施工荷载，故根据计算，在外墙保温施工作业层搭设连续吊篮，宽800mm。
- 2、在外脚手架上操作的人员，eps构件材料，必须经过培训，持有国家劳动部门颁发的作业证持证上岗。
- 3、工人在EPS装饰线条脚手架上作业必须戴好安全帽进行施工。
- 4、在外脚手架上的操作人员需穿防滑鞋，有心脏病的人员禁止上架，欧式eps构件，严禁酒后上架施工。

EPS线条施工现场检查注意事项：

- 1、施工现场的环境温度和基层墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5摄氏度，风力不得大于5级，蚌埠eps构件，基层封面干燥水率10%。
- 2、对于较大构件，安装时要求设置支撑进行临时固定。

- 3、检查基层墙面没有浮灰污渍、脱模剂、空鼓、突出物及风化物等影响粘结强度的异物。
- 4、平整度、垂直度要求：以2米的靠尺配合水平线检查，偏差应小于4mm。

eps构件材料-蚌埠eps构件-芜湖鑫辰eps(查看)由芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂提供。芜湖县六郎镇鑫辰装饰材料厂（www.ahxceps.com）是安徽 芜湖,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖鑫辰eps领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖鑫辰eps更加美好的未来。