

# 辽阳LNG储罐厂家

产品名称	辽阳LNG储罐厂家
公司名称	辽阳石油化纤英华化工机械有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	辽阳英华:2米*7.6米 30立方:3.1m*8.6m 辽宁省辽阳市:3.1m*12.8m
公司地址	辽阳市宏伟区南环路8号(注册地址)
联系电话	13841902473

## 产品详情

【辽阳石油化纤英华化工机械有限公司】本公司是北方最专业的生产低温储罐企业，拥有一、二、三类压力容器的设计制造能力和资质，专业制造低温液体储罐品种有：[液氢储罐](#)、[液氩储罐](#)、[液氮储罐](#)、[二氧化碳储罐](#)

、液化天然气储罐、减压装置、增压泵、汽化器撬装、缓冲罐等。以高科技精密制造优质的产品。该系列低温储罐为双层固定真空粉末绝热储罐

(贮槽)。内胆材质采用不锈钢(其中二氧化碳储罐为16MnDR)，内胆材质为Q235B或者16MnR。表面防腐涂层采用喷砂除锈、吹扫、喷涂等工艺，同时采用了双组分快速固化液体涂料。

LNG储罐为真空粉末贮槽为双层圆筒结构、内筒及其配管均用奥氏不锈钢制造，外壳用碳钢制造，夹层充满膨胀珍珠岩(又称珠光砂)同时设置了经过特殊处理的吸附剂，并抽成高真空度(0.5~6Pa)，容量为200m<sup>3</sup>以下。工作压力较高(四车间钢包底吹氩两个贮槽工作压力为2.0 Mpa)，槽外有气化器，既可使槽内升压便于充车，又可直接送出压力气。按用途可分为固定式和运输式两种，固定式主要用于低温液体的贮存，它安装在低温液体的生产地、使用点或供应站；运输式将低温液体从生产地或供应站运往

使用点，常有陆运、水运等形式，他们分别称为槽车、拖车及槽船。

常压粉末贮槽为平底双层结构，内胆由不锈钢制造，外壳由碳钢制造，内胆装介质，内胆与外壳间的夹层形成一个保冷空间，内胆外壳均为平底结构，罐顶为球缺形。内胆与外壳底部间用泡沫玻璃砖绝热，夹层用珠光砂绝热，外壳设有旋转盘梯，槽顶有操作平台和安全护栏。容量为200m<sup>3</sup>以上，国内最大做到2000m<sup>3</sup>，与国外相比差距甚远。工作压力较低，34KPa 40Kpa左右，充装靠液体泵或液位差，也可作为氧气调峰供气用，当制氧机短暂停车或氧压低时投用，经泵加压后通过汽化器汽化送入管网。

主要技术参数（立式、卧式）产品型号：10立方、15立方、20立方、30立方、50立方、100立方、最高工作压力0.6MPa、0.8MPa、1.2MPa、1.6MPa、二氧化碳储罐最高工作压力2.2MPa。本系列储罐为双层真空粉末绝热储罐，用于储存液氧、液氮、液氩、二氧化碳。样式美观，管路阀门结构紧凑，集中控制，占地面积小，操作方便 联系人：金鹏13841902473