

泊头启新环保-208除尘布袋

产品名称	泊头启新环保-208除尘布袋
公司名称	泊头市启新环保科技有限公司
价格	18.00/条
规格参数	
公司地址	泊头市四营乡黄屯
联系电话	13663177360

产品详情

208除尘布袋不仅具有尺寸稳定性好、强度高、伸长小等特点，而且因其表面平整光滑，且有孔隙，高透气性，所以它还具有真空阻力小、节约能源、易清洗等独特优点，在选矿、选煤、石油、化工等行业，需要过滤微小颗粒及保证精细过滤的场合，丙纶针刺过滤毡远比传统的机织滤料性能优越。

208除尘布袋的清理工作介绍：

- 1、清灰：采用高频振动、将进入布袋壁内的较大的灰尘粒子尽量清除、并不会对纤维的缠结牢度产生影响、坚持布袋良好的耐剥离性。
- 2、化学实验处置：提取布袋样品、采用专业仪器化验检测滤袋油污成分、从而选用相顺应的洗涤原料、洗净布袋而又不对滤袋形成任何损伤。
- 3、清洗：选用适宜的洗涤原料并严格配比、低温水清洗、水流平均、强度适中、对布袋没有机械损伤。
- 4、烘干：采用110 左右热空气烘干、保持布袋的尺寸稳定性、烘干后布袋不变形、不回缩。
- 5、修复：对由于运用产生的磨蚀、孔洞等破损布袋停止修复、保证很高的回用率。
- 6、检测：采用仪器对清洗后的布袋停止物理指标检测、确保清洗质量到达请求。经过以上工序的处置、清洗后的布袋完整能够到达运用请求。

208除尘布袋除尘效果的对比：

除尘布袋的除尘效果优劣与多种因素有关，但主要取决于滤料。除尘布袋滤料就是合成纤维，自然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据除尘器的设计需要再把布或毡缝成圆筒或扁平形滤袋。根据烟气性质，选择出适合于应用前提的滤料。通常，在烟气温度低于120 ，要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下，常选用涤纶绒布和涤纶针刺毡，在处理高温烟气(<250)时，主要选用石墨化玻璃丝布，在某些特殊情况下，选用炭素纤维滤料等。除尘布袋除尘的工作机理是含尘烟气通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用。滤料的粉尘层也有一

定的过滤作用除尘布袋的清洗。除尘布袋修复：对因为使用产生的磨蚀，孔洞等破损滤袋进行修复，保证很高的回用率。检测：采用仪器对清洗后的滤袋进行物理指标检测，确保清洗质量达到要求。经由以上工序的处理，清洗后的滤袋完全可以达到使用要求。

了解更多产品请登录

www.btqxhb.cn