

伯克力ucb3014自干有机硅树脂

产品名称	伯克力ucb3014自干有机硅树脂
公司名称	英德市伯克力涂料有限公司
价格	62.00/公斤
规格参数	化学名:有机硅改性中间体 用途:树脂改性、脱模剂原料 状态:液体
公司地址	英德市滄洸镇利源东街
联系电话	0763-2607736 13425222599

产品详情

ucb3014自干型有机硅树脂改性中间体

产品介绍功能：有机硅中间体、改性有机树脂等，提高耐热、耐候性，用于多种有机树脂的改性，提高耐热性及耐候性，提高产品的Tg点。添加量：1-100%（不同用途，用量有所区别），产品资料及使用指导意见请咨询本司

3014即用于树脂改性，也可以单独使用于耐高温涂料可室温固化的单组分有机硅涂料，。其涂层透明、坚硬具有非常好的防潮、耐水、耐高温（500

）、耐老化、耐磨、等性能，是防腐、耐高温、防老化的优良表面材料。技术指标 项目 数值
外观（目测）透明液体 相对密度（25℃）0.890~0.920 粘度（s，涂4杯，25℃）19~44
离心稳定性（ml,2500rpm × 15min）

应用范围 耐高温材料,压敏胶不干胶防粘离型剂 热转印烫画离型剂 PVC pet的自干离型剂
金属镀膜、石材、木材、灯饰、钟表、纸张、文物、古迹保护等方面处理和保护，脱模剂的原料等

特性与优点 可作单组分有机硅树脂使用，室温5-10分钟自干或中温固化，无气味
干燥后可在表面印刷二次加工 中小分子预聚物，耐高温、耐腐蚀、耐老化、防潮、防水、优良渗透性好，可形成牢固保护膜具有防粘和脱模性，不易刮花，磨损。溶解性能

可与大多数有机溶剂混溶，也可溶于醇水混合体系。

储存及有效期 在密封和室温条件下储存期为 6-12 个月。