伯克力环氧树脂脱模剂

产品名称	伯克力环氧树脂脱模剂
公司名称	英德市伯克力涂料有限公司
价格	58.00/公斤
规格参数	用途:产品脱模 性状:液体 溶解性:油性
公司地址	英德市浛洸镇利源东街
联系电话	0763-2607736 13425222599

产品详情

伯克力环氧树脂脱模剂

环氧树脂脱模剂ucb717

1、用途：

用于脱模离型的溶剂型氟硅系脱模剂，主要用于：干式变压器、绝缘子、互感器、LED电子等环氧部件，PU硬质泡沫塑料、弹性体等硬质产品

2：特点：

1、模具表面极少残留

2、环保溶剂对环境无伤害

3、喷涂量小可以轻松脱模

4、赋予产品**的表面效果

5、可以采取不同的方案调整因模具问题造成的光泽变化

工艺 ：

先用模具清洗剂清理模具，脱油脂，干燥，正确的调整物料压力（0.3-0.5bar）和空气压力（0.5-1.0bar），在操作时保持喷枪与模具10-20cm，均匀雾化喷涂在模具表面，可根据模具结构复杂程度合理地调整脱模剂的稀释比例

产品详情

1、用途：

先用模具清洗剂清理模具，脱油脂，干燥，正确的调整物料压力（0.3-0.5bar）和空气压力（0.5-1.0bar），在操作时保持喷枪与模具10-20cm，均匀雾化喷涂在模具表面，可根据模具结构复杂程度合理地调整脱模。