

# 高弹力超静音脚轮 62 150X50

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 高弹力超静音脚轮 62 150X50              |
| 公司名称 | 常州市新丰机电城有限公司                    |
| 价格   | 68.00/个                         |
| 规格参数 | 型号:62<br>规格:150X50<br>材质:高弹力人造胶 |
| 公司地址 | 天宁区博爱路70号公交大厦一楼                 |
| 联系电话 | 88100239 13357883017            |

## 产品详情

|      |            |      |            |
|------|------------|------|------------|
| 型号   | 62         | 规格   | 150X50     |
| 材质   | 高弹力人造胶     | 最大载荷 | 300 ( kN ) |
| 直径   | 150 ( mm ) | 厚度   | 6 ( mm )   |
| 适用范围 | 广泛         |      |            |

高弹性超级人造胶轮的优点:

1. 出色的抗冲击和缓冲减震性能，可以更好保护您的设备，货物和地面。
2. 高形状记忆性能，当设备在负荷下长时间放置时轮子不易变形。
3. 运行安静，无噪声干扰。耐候性好不腐蚀，可应用于户外各种恶劣和极端环境。
4. 优异的耐磨性，可堪比聚氨脂轮。强韧的胎面化学结构保证设备操作灵活，转动自如。
5. 耐穿刺性强，可在有金属铁屑，铁钉，砂砾等的地上使用。
6. 能耐大多数化学溶剂，如：酸、碱、酒精、水各蒸气。
7. 超级人造胶胎面与轮芯的粘合非常强劲，可通过美国icm标准脚轮寿命测试。

根据下表选择适合您的脚轮（轮宽32是中型，轮宽50是重型）

| 轮径  | 轮宽 | 承载    | 单轮材料    | 轴承 | 全高  | 安装尺寸  | 孔径  | 转动半径 |
|-----|----|-------|---------|----|-----|-------|-----|------|
| 75  | 32 | 90--  | 人造胶/pu尼 | 滚珠 | 108 | 73x45 | 8.5 | 74   |
| 100 | 32 |       | 龙/高温轮/导 |    | 130 |       | 8.5 | 86   |
| 125 | 32 | 150   | 电/铁     | 一体 | 154 | 中型系列  | 8.5 | 98   |
|     |    | kg    |         | 轴承 |     | 尺寸一样  |     |      |
| 100 | 50 | 158-- | 人造胶/pu尼 | 滚珠 | 145 | 84x71 | 11  | 82   |

|     |    |     |         |    |     |      |    |     |
|-----|----|-----|---------|----|-----|------|----|-----|
| 125 | 50 | 450 | 龙/高温轮/导 | 滚针 | 168 | 重型系列 | 11 | 99  |
| 150 | 50 |     | 电等      |    | 191 |      | 11 | 114 |
| 200 | 50 | kg  | 全铁/钢等   | 套管 | 243 | 尺寸一样 | 11 | 149 |