

伯克力ucb315涂料消光粉

产品名称	伯克力ucb315涂料消光粉
公司名称	英德市伯克力涂料有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	用途:消光 成分:二氧化硅 性状:粉状
公司地址	英德市滄洸镇利源东街
联系电话	0763-2607736 13425222599

产品详情

伯克力全哑涂料哑粉UCB315

一、产品概述

大孔隙硅胶消光剂是一种**控制粒径、高纯度、多孔隙、人工合成的无定形硅胶颗粒，是一种无毒、无味、不可燃的白色粉末，该产品相比其他二氧化硅消光粉有着更好的透明度和分散效果，孔隙率显著较大，更窄的粒径分布，极大提高了产品的消光效率，有机蜡表面处理的产品，可直接在涂料生产的任何一工序加入，也可最后添加在油漆调校光泽特别使用于全哑涂料油漆中，具有优异的悬浮性、平滑性和卓越的分散性能。

二、主要物性
产品型号UCB315 SiO₂含量m/g 99 孔隙率m/g 1.8 平均粒径um12
吸油值g/100g 310 ph值 6.8 加热失重< 5 表面处理 有机三、产品特点

- 1、更高的消光效率大孔隙硅胶消光剂相比其他二氧化硅消光剂，孔隙率显著较大，极大地提高了产品的消光效率。
- 2、卓越的分散性能消光剂具有卓越的分散性，可在涂料生产工艺的任何工序加入，也可最后添加在油漆中调校光泽，经有机蜡处理的产品具有较好的再分散性。
- 3、**的悬浮性大孔隙硅胶系列消光剂采用全新特殊开发的蜡处理技术，产品具有**的悬浮性，即使在低粘度的清漆里长时间存储也不会产生硬沉淀。
- 4、优异的漆膜性能经有机表面处理过的消光剂与所有溶剂型油漆体系基本相容，不会产生重涂附着问题，或降低漆膜的透明度，具有良好的手感和平滑性。并且改善了产品的防污、防化学性能。

四、应用推荐水性涂料、家具漆、木器漆、装饰涂料、UV涂料、塑胶漆、卷材料漆、纺织涂层、皮革涂饰剂、粉末涂料等...五、使用方法
用量参考：半光:3-4% 哑光:5-8%六、包装储存规格为：10KG/包。建议贮存于干燥的房间，开袋未使用

完的产品，请密封包装储存避免受潮和被沾污。